

OIP-N60C

OIP 系統控制器

• 產品介紹

Lumens OIP-N60C 是一款簡化影音 IP 化 (AV-over-IP) 管理的統一控制核心。它在整體影音系統架構中扮演中央樞紐的角色，能夠讓標準的第三方控制器直接、無縫地管理 Dante 設備以及非 Dante 設備，省去了高昂的軟體訂閱授權費用。透過支援混合影音路由 (Hybrid Routing)，OIP-N60C 可將 Dante AV、Dante Audio、NDI 和 RTSP 多元格式的影音訊號完美整合到單一工作流程中。系統基於直覺式的使用者自訂預設 (Presets) 機制運作，能顯著加速影音專案部署與系統整合，大幅簡化多格式訊號的路由控制程序

NDI HX3

Dante AV-H™

Dante®



PoE

• 產品特色

- 強大的統一控制核心
- Dante 與 IP 影音混合部署
- 無需訂閱即可使用
- 高可擴充性：支援多達 128 個 Dante 設備
- 32 快速切換預設位 (Presets)



型錄下載

品牌理念

Lumens®

"Your Success, Our Focus"

協助客戶成長並創造價值，是 Lumens 的核心理念
您的成功始終是我們的首要目標。

聯繫我們



掃描 QR Code 與 Lumens 團隊聯繫

• 產品規格

介面	
HDMI 輸出	HDMI x 1
控制介面	GbE LAN (RJ-45) x 1
選單按鈕	有
重置鍵	有
LED 指示燈	電源燈 訊號連接燈號
網路傳輸	
IEEE 802.1X	是
HTTP認證	摘要/基本/關閉
乙太網路供電 (PoE)	PoE (IEEE802.3af)

功能	
預設位	32 組
視訊路由管理	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante AV-H
音訊路由管理	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante Audio
一般	
電源供應	PoE / USB
功耗	POE : 11 W USB : 10 W
操作溫度	0°C ~ 40°C
操作濕度	20 ~ 80 %, 無凝結
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
重量	350g
尺寸 (寬 x 高 x 深)	僅本機 : 125 x 89 x 25 mm

• 輸出 / 輸入介面

