


PS760 Wizualizer

Instrukcja użytkownika



[Ważne]

Aby pobrać najnowszą wersję krótkiego podręcznika, instrukcji użytkownika w wersji wielojęzycznej, oprogramowania, sterowników itd. odwiedź stronę Lumens™ pod adresem <http://www.Mylumens.com/goto.htm>

Zawartość

Informacje o prawie autorskim	4
Rozdział 1 Instrukcja bezpieczeństwa.....	5
Środki ostrożności.....	6
Ostrzeżenie FCC.....	6
Ostrzeżenie EN55022 (promieniowanie CE)	6
Rozdział 2 Zawartość opakowania.....	7
Rozdział 3 Przegląd produktu	8
3.1 Relatywne ustawienie położenia prezentera oraz dokumentu.....	8
Rozdział 4 Instalacja i połączenia	9
4.1 Diagram systemu.....	9
4.2 Podłączanie do projektora lub monitora	10
4.3 Podłączenie do komputera lub użycie oprogramowania Lumens lub Interaktywnej Tablicy (IWB)	10
4.4 Podłączanie do internetu.....	11
4.5 Podłączenie do projektora, dwóch komputerów i monitora w tym samym czasie.....	11
4.6 Podłączanie do TV (C-Video lub S-Video)	12
4.7 Połączenie z HDTV	12
4.8 Podłączenie do DVD oraz wyświetlenie obrazów DVD.....	13
4.9 Podłączenie do komputera za pomocą RS232	14
4.10 Podłączenie do wejścia i wyjścia audio.....	14
4.11 Instalacja oprogramowania aplikacji.....	15
Rozdział 5 Rozpoczęcie użycia	16
Rozdział 6 Panel kontrolny/pilot i ustawienia Menu.....	17
6.1 Funkcje panela kontrolnego i pilota.....	17

6.2	Menu ustawień	19
Rozdział 7	Opis głównych funkcji.....	26
7.1	Chciałbym automatycznie dobrać obraz do najlepszej jasności i ostrości ustawienia (Auto Dostrojenie).....	26
7.2	Chciałbym przełączać źródła obrazów	26
7.3	Chciałbym ustawić źródło obrazu na VGA OUT2.....	26
7.4	Chciałbym otrzymać bardziej wyraźny tekst i zdjęcia o bardziej nasyconych barwach	27
7.5	Chciałbym powiększyć/pomniejszyć obrazy	27
7.6	Chciałbym wyregulować odległość ogniskowej.....	27
7.7	Chciałbym wyregulować jasność.....	28
7.8	Chciałbym włączyć/wyłączyć lampę.....	28
7.9	Chciałbym zamrozić obrazy	28
7.10	Chciałbym wyregulować głośność.....	28
7.11	Chciałbym uchwycić obrazy	29
7.12	Nagrywanie filmów wideo.....	30
7.13	Chciałbym oglądać uchwycone/nagrane obrazy.....	30
7.14	Chciałbym usunąć uchwycone/nagrane obrazy.....	31
7.15	Chciałbym automatycznie usuwać zapisane obrazy po wyłączeniu urządzenia (wymazywanie automatyczne)	31
7.16	Chciałbym użyć funkcji MASKOWANIA i reflektora	31
7.17	Chciałbym powiększyć część obrazu (PAN)	32
7.18	Chciałbym odtworzyć slajdy (Pokaz slajdów).....	32
7.19	Chciałbym oglądać film rentgenowski	33
7.20	Chciałbym porównać obrazy (porównać obrazy na żywo ze zgromadzonymi obrazami (PIP)).....	33
7.21	Chciałbym zredukować zakłócenia obrazu (Typ projektora).....	34
7.22	Chciałbym ustawić godzinę w PS760.....	34
7.23	Chciałbym zablokować/odblokować przyciski.....	36

7.24	Chciałbym przywrócić ustawienia domyślne (zerowanie do ustawień fabrycznych)	36
7.25	Chciałbym zmienić rozpoczynające wideo/końcowe wideo	36
7.26	Chciałbym korzystać z dysku USB	37
7.27	Funkcje powiązane z komputerem	37
7.28	Chciałbym korzystać z funkcji zdalnego sterowania sieciowego	41
Rozdział 8	Podłączanie do mikroskopu	49
Rozdział 9	Przełącznik DIP	51
9.1	Podłączanie do projektora lub monitora	51
9.2	Podłączanie do TV/DVD	52
Rozdział 10	Pakowanie maszyny	53
Rozdział 11	Rozwiązywanie Problemów	54
Załącznik 1	58

Informacje o prawie autorskim

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Wszelki prawa zastrzeżone.

Marka Lumens została obecnie zarejestrowana przez Lumens Digital Optics Inc.

Kopiowanie, przetwarzanie czy przekazywanie tego dokumentu bez posiadania licencji dostarczonej przez Lumens Digital Opticccccc Inc. jest zabronione.

Dokument ten może zostać skopiowany dla użytku własnego po nabyciu tego produktu.

W celu stałego ulepszania produktu, firma Lumens Digital Optics Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

W celu pełnego wyjaśnienia, opisu użytkowania czy funkcji danego produktu, instrukcja ta zawiera nazwy innych produktów czy firm, jednakże bez intencji naruszenia ich praw.

Sprostowanie dotyczące gwarancji: Lumens Digital Optics Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia techniczne lub merytoralne oraz za uszkodzenia przypadkowe lub powstałe na skutek użytkowania produktu według podanej instrukcji obsługi.

Rozdział 1 Instrukcja bezpieczeństwa

Podczas ustawiania i korzystania z Wizualizer należy zawsze stosować się do instrukcji bezpieczeństwa:

1. Nie należy umieszczać Wizualizer na pochyłych powierzchniach.
2. Nie należy umieszczać Wizualizer na niestabilnym wózku, stojaku lub stole.
3. Nie należy korzystać z Wizualizer w pobliżu wody, lub źródła gorąca.
4. Należy używać akcesoriów tylko jako rekomendowanych.
5. Proszę używać źródeł energii wskazanych dla Wizualizer. W przypadku wątpliwości jakie źródło energii jest dostępne, proszę skonsultować się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej w celu porady.
6. Umieść Wizualizer w miejscu łatwym do odłączania od źródła prądu.
7. Podczas obchodzenia się z wtyczką należy zawsze brać pod uwagę następujące środki ostrożności. Nie spełnienie tego warunku może spowodować pojawienie się iskier, lub pożaru.
 - Przed włożeniem do gniazdka należy się upewnić, że wtyczka nie jest zakurzona.
 - Upewnij się, że wtyczka została włożona do gniazdka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
8. Nie należy przeładowywać gniazdek ściennych, przedłużaczy, czy tablic połączeń, gdyż może to spowodować pożar, lub porażenie elektryczne.
9. Nie należy umieszczać Wizualizer w miejscach, w których można nastąpić na kabel, gdyż może to spowodować wystrzępienie lub uszkodzenia przewodu, lub wtyczki.
10. Przed czyszczeniem należy odłączyć projektor od gniazdka ściennego. Do czyszczenia należy używać wilżonej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących płynnych, ani w aerozolu.
11. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych w skrzyni projektora, gdyż zabezpieczają one Wizualizer przed przegrzaniem. Aby zapewnić odpowiednią wentylację oraz zabezpieczyć Wizualizer przed przegrzaniem nie należy umiejscawiać Wizualizer na miękkiej powierzchni (kanapa, szmatka) lub w zabudowanej instalacji.
12. Nigdy nie należy wpychać żadnych przedmiotów w otwory obudowy. Nigdy nie należy pozwolić na rozlanie się czegokolwiek do lub na Wizualizer.
13. Poza wyjątkami, określonymi w niniejszej instrukcji użytkownika, nie należy próbować obsługiwać produktu samodzielnie. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić cię na porażenie prądem oraz inne zagrożenia. Z naprawami należy zwrócić się do licencjonowanego personelu naprawczego.
14. Wizualizer należy odłączać podczas burzy z piorunami, lub jeśli nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Nie należy umieszczać samego urządzenia, ani pilota, na sprężcie wydzielającym gorąco, lub gorących obiektach, jak samochód, itp.
15. Wizualizer należy odłączyć z gniazdka i zwrócić się o pomoc do licencjonowanego serwisu naprawczego, gdy zaistnieją następujące sytuacje:
 - Gdy kabel zasilania lub wtyczka zostaną uszkodzone, lub wystrzępione.
 - Jeśli na Wizualizer zostanie rozlany płyn, lub jeśli zostanie on narażony na deszcz, lub wodę.





<Uwaga> Użycie niewłaściwego typu baterii w pilocie, może spowodować awarię. Przechowaj powiązanych instrukcji w celu pozbycia się zużytych baterii.

■ Środki ostrożności

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub porażenia elektrycznego, nie należy narażać tego urządzenia na deszcz, ani wilgoć.

Wtyczkę Wizualizer tworzą trzy kable prądu zmiennego. Jest to cecha bezpieczeństwa, która zapewnia dopasowanie wtyczki do wyjścia mocy, w związku z powyższym, nie powinno się unieruchamiać tej funkcji zabezpieczającej.

Jeśli Wizualizer nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od źródła zasilania.

	Uwaga Ryzyko porażenia prądem elektrycznym NIE OTWIERAĆ		
Uwaga: Aby zredukować ryzyko porażenia prądem, nie usuwać obudowy (lub tyłu obudowy). Wnętrze nie zawiera części przeznaczonych dla samodzielnej naprawy. Proszę zwrócić się o pomoc tylko do licencjonowanego serwisu naprawczego.			
	Symbol ten wskazuje, iż wewnątrz tej jednostki znajduje się niebezpieczne napięcie grożące porażeniem prądem elektrycznym.		Symbol ten wskazuje, iż wewnątrz instrukcji użytkownika znajdują się ważne instrukcje dotyczące użytkowania, zawarte w tej części.

■ Ostrzeżenie FCC

Dany sprzęt został przetestowany i posiada certyfikat zgodności z limitami urządzeń komputerowych klasy A, zgodnie z punktem 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwą interferencją, gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym.


■ Ostrzeżenie EN55022 (promieniowanie CE)

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku komercyjnego, przemysłowego lub celów edukacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytku prywatnego.

Jest to produkt Klasy A. W warunkach domowych może spowodować zakłócenia radiowe, w którym to przypadku użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich środków. Typowe wykorzystanie to sala konferencyjna, sala spotkań lub audytorium.

Rozdział 2 Zawartość opakowania

PS760



Krótki przewodnik

(W celu pobrania instrukcji użytkownika w innych językach, proszę odwiedzić stronę internetową Lumens)



4 punktowa karta
(Powiadom nauczyciela)




Kabel VGA




Kabel USB



Kabel Audio



Zasilacz prądu



Adapter mini-DIN



Kabel zasilania



Adapter mikroskopu




Pilot zdalnego sterowania




Wygląd może się różnić w zależności od kraju/regionu

Podstawa na pilota
zdalnego sterowania




Rozdział 3 Przegląd produktu




- | | |
|---|--------------------|
| 1. Soczewki | 2. Ramię kamery |
| 3. Dodatkowy reflektor i lampa ramienia | 4. Podświetlenie |
| 5. Podstawa na pilota zdalnego sterowania | 6. Przełącznik DIP |
| 7. Panel kontrolny | 8. Czujnik pilota |
| 9. Port wyjścia/wejścia | |

3.1 Relatywne ustawienie położenia prezentera oraz dokumentu




Rozdział 4 Instalacja i połączenia


4.1 Diagram systemu



4.2 Podłączenie do projektora lub monitora




4.3 Podłączenie do komputera lub użycie oprogramowania Lumens lub Interaktywnej Tablicy (IWB)




- Oprogramowanie może zostać pobrane ze strony internetowej Lumens.


4.4 Podłączenie do internetu




- Aby dowiedzieć się więcej na temat podobnych ustawień, proszę zob. [7.28 Chciałbym korzystać z funkcji zdalnego sterowania sieciowego.](#)

4.5 Podłączenie do projektora, dwóch komputerów i monitora w tym samym czasie



- Wciśnij klawisz  aby przełączyć źródła obrazu.
- Dla ustawienia VGA 1, zapoznaj się z [7.2 Chciałbym przełączyć źródło obrazu.](#)
- Dla ustawienia VGA 2, zapoznaj się z [7.3 Chciałbym ustawić źródło obrazu na VGA OUT2.](#)


4.6 Podłączenie do TV (C-Video lub S-Video)




- NTSC: USA, Tajwan, Panama, Filipiny, Kanada, Chile, Japonia, Korea i Meksyk.
- PAL: Kraje/regiony nie wymienione powyżej.
- Proszę dostosować aby była odpowiednia do lokalnej częstotliwości napięcia 50/60Hz. Częstotliwość, która jest w rzeczywistości użyta można sprawdzić w instrukcji obsługi. ([Załącznik 1](#))

<Uwaga> You should unplug and reconnect the power cord, and then restart the machine for DIP Switch Settings to take effect.


4.7 Połączenie z HDTV




4.8 Podłączenie do DVD oraz wyświetlenie obrazów DVD

- Wciśnij klawisz  aby przełączyć źródła obrazu.
- Dla ustawienia VGA 1, zapoznaj się z [7.2 Chciałbym przełączyć źródło obrazu](#).
- Dla ustawienia VGA 2, zapoznaj się z [7.3 Chciałbym ustawić źródło obrazu na VGA OUT2](#).


4.8.1 C-Video



4.8.2 S-Video




4.9 Podłączenie do komputera za pomocą RS232



4.10 Podłączenie do wejścia i wyjścia audio

<Uwaga> Domyślne wyjście dźwięku opiera się na VGA OUT(1).

<Uwaga> Lub podłącz do dodatkowego wzmacniacza przed podłączeniem do głośników.




4.11 Instalacja oprogramowania aplikacji

Oprogramowanie zainstalowane w komputerze umożliwia:



- Control the PS760.
- Zrzuty i zapisywanie obrazów.
- Wprowadź adnotacje do obrazu, podkreśl ważne szczegóły i zachowaj je.
- Użyj funkcję pełnego ekranu.

<Uwaga> Proszę zapoznać się z instrukcją użytkownika oprogramowania [Podium View™](#), dla kroków instalacyjnych i operowania oprogramowaniem.

Rozdział 5 Rozpoczęcie użycia



<Uwaga> Proszę dostosować aby była odpowiednia do lokalnej częstotliwości napięcia 50/60Hz. Częstotliwość, która jest w rzeczywistości użyta można sprawdzić w instrukcji obsługi. (Załącznik 1)

1. Usuń pokrywę soczewek.
2. Przysuń aparat i ramię aparatu. Aparat powinien celować w środek rzutnika.
3. Podciągnij ramię lampy do odpowiedniej pozycji.
4. Umieść obiekt, który ma zostać wyświetlony pod aparatem.
5. Wciśnij klawisz [POWER]  aby włączyć prąd. **(Uwaga: Nie wciskaj klawisza [POWER] aż do momentu, w którym czerwone światło będzie się jasno paliło)**
6. Wciśnij klawisz [AUTO TUNE]  aby zoptymalizować obraz. Możesz teraz rozpocząć wykład/prezentację.


<Uwaga> Jeżeli masz taką potrzebę możesz ustawić głowicę kamery w kierunku środka dokumentu w momencie kiedy kotwica obiektywu została już osiągnięta.

- Użyj pilota, kierując go na czujnik DC190 i naciśnij włącznik.
- Gdy włączysz PS760, dioda LED na panelu kontrolnym zapali się na czerwono. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą jeżeli dioda się nie zapaliła.

Rozdział 6 Panel kontrolny/pilot i ustawienia Menu

6.1 Funkcje panela kontrolnego i pilota

<Uwaga> Poniższe funkcje są wymienione w porządku alfabetycznym.

Nazwa	Opis funkcji	Czynność
	Włączanie i wyłączenie Wizualizera.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
◀, ▶, ▲, ▼	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub w prawo, by wybrać żądaną funkcję.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
AUTO TUNE	Automatycznie dostraja obraz do najlepszej jasności i ostrości ustawienia. Aby zablokować/odblokować przyciski wciśnij i przytrzymaj przycisk panela kontroli przez 2 sekundy (tylko dla panela kontroli).	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
BRT+/-	Ręczne dostrajanie jasności obrazu.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
CAPTURE	Uchwycić obrazy w pamięci dysku USB (priorytet) lub pamięci wewnętrznej.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
DELETE	Usuwać obrazy z dysku USB (priorytet) lub pamięci wewnętrznej.	Panel kontrolny
ENTER	Funkcje Wejścia/Aktywacji.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
FREEZE	Unieruchom bieżący obraz na czasowo nieruchomy na ekranie. Następnie kliknij raz jeszcze, by odwołać.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny

LAMP	Włącz/wyłącz lampę.	Panel kontrolny
MASK	Włącz tryb maskowania/reflektora.	Panel kontrolny
MENU	Aktywowanie menu ustawienia/wyjście z menu.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
PAN	Włącz/wyłącz tryb częściowego powiększenia.	Panel kontrolny
PIP	Porównywanie obrazu (porównanie obrazów na żywo z uchwyconymi obrazami).	Panel kontrolny
PLAYBACK	Odczytaj obrazy z dysku USB (priorytet) lub pamięci wewnętrznej.	Panel kontrolny
RECORD	Nagrywanie obrazów ruchomych. Naciśnij [RECORD], by zapisać obrazy na karcie USB, (prioretytowo) i naciśnij [RECORD] ponownie, by zatrzymać nagrywanie.	Panel kontrolny
SLIDE SHOW	Wyświetl pokaz slajdów zdjęć lub nagrań zgromadzonych na dysku USB (priorytet) lub w pamięci wewnętrznej.	Panel kontrolny
VGA 1	Przełącz pomiędzy różnymi źródłami obrazu w VGA 1 . Visual Presenter/VGA IN(1)/VGA IN(2)/DVD.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny
ZOOM +/-	Powiększ lub pomniejsz rozmiar obrazu.	Pilot zdalnego sterowania/Panel kontrolny

6.2 Menu ustawień

6.2.1 Menu główne:

<Uwaga> Wciśnij [Menu] na pilocie lub panelu kontrolnym, aby wejść do menu ustawień; wartości podane w poniższej tabeli **pogrubioną, podkreśloną** czcionką są wartościami domyślnymi.

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
Wyśw (Display)	Auto dostraj (Auto Tune)	<u>Enter</u>	Automatycznie dostraja obraz do najlepszej jasności i ostrości ustawienia.
	Automatyczny fokas (Auto Focus)	<u>Enter</u>	Automatyczne dostrojenie odległości ogniskowej obrazu.
	Ostr (Focus)	0~ <u>A</u> ~Max	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, by ustawić odległość ogniskowej na obiekcie.
	Jasność (Brightness)	0~ <u>A</u> ~Max	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, by ustawić jasność.
	Przekręć (Rotate)	1. <u>0°</u> 2. 90° 3. 180° 4. 270°	Obróć obraz o 0°/90°/180°/270°.
	Tryb (Mode)	<u>Normalny</u> /poślizg/ film/mikroskop	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, by wybrać tryb obrazu.
	Foto/Tekst (Photo/Text)	<u>Foto</u> /Tekst/Szary	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, by wybrać tryb zdjęcie/tekst/szarość.
	Maskowanie (Mask)	<u>Enter</u>	Wciśnij [ENTER] aby otworzyć tryb maskowania. Dla szczegółów, zapoznaj się z 6.2.2 Menu ustawień trybu maskowania oraz 6.2.3 menu ustawień trybu podświetlenia .
	Tryb nocny (Night Vision)	Włącz/ <u>Wyłącz</u>	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki aby wybrać. Tryb nocny jest odpowiedni dla ciemniejszego otoczenia.

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
Pamięć (Storage)	Pokaz slajdów (Slide Show)	<u>Enter</u>	Wciśnij [ENTER] aby pokazać zdjęcia lub nagrania zgromadzone na dysku USB (priorytet) lub w pamięci wewnętrznej w postaci pokazu slajdów.
	Odtwarzanie (Playback)	<u>Enter</u>	Wciśnij [ENTER], aby włączyć tryb miniatury obrazu.
	Opóźnienie (Delay)	1. 0.5 Sec 2. 1 Sec 3. 3 Sec 4. 5 Sec 5. 10 Sec 6. Ręczny	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać ustawienie czasu opóźnienia. Wybierz tryb ręczny, aby ręcznie zmieniać obrazy.
	Tryb uchwycenia (Capture Mode)	<u>Zdjęcie</u> /Wideo	Użyj lewej i prawej strzałki, by wybrać ustawienia UCHWYCANIA.
	Jakość obrazu (Image Quality)	1. Wysoka 2. Srednia 3. Niska	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać jakość obrazu dla uchwyconych obrazów i nagranych video.
	Kopij na USB (Copy To USB Disk)	Tak/ <u>Nie</u>	Wciśnij [ENTER], by natychmiast skopiować dane z wewnętrznej pamięci na dysk USB.
	Usuń wysys (Delete All)	Tak/ <u>Nie</u>	Wybierz opcję za pomocą lewego i prawego klawisza strzałki, następnie wciśnij [ENTER], aby potwierdzić usunięcie wszystkich obrazów z dysku USB (priorytet) lub pamięci wewnętrznej.
	Format	Tak/ <u>Nie</u>	Wybierz opcję za pomocą lewego i prawego klawisza strzałki, następnie wciśnij [ENTER], aby sformatować dysk USB (priorytet) lub pamięć wewnętrzną.
Auto wymaz (Auto Erase)	Włącz/ <u>Wyłącz</u>	Włącz/wyłącz funkcję automatycznego wymazywania za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo. Jeśli wybrano „Włącz”, zachowane obrazy zostaną automatycznie usunięte po wyłączeniu systemu.	

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
Ustaw (Setting)	Akcja uchwycenia (Capture Action)	1. <u>Pojedyńczy</u> 2. Ciągłe uchwycenie 3. Niedostępny	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, by wybrać tryb uchwycenia. (Pojedyńczy/Ciągły/Wideo/Niedostępny) <Uwaga> Obraz nie może zostać uchwycony gdy tryb uchwycenia jest ustawiony na [VIDEO].
	Czas uchwycień (Capture Time)	1. <u>1 godz</u> 2. 2 godz 3. 4 godz 4. 8 godz 5. 24 godz 6. 48 godz 7. 72 godz	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać czas uchwycień. <Uwaga> Działanie to jest dostępne tylko gdy tryb uchwycień jest nastawiony na [continuous].
	Przedziały uchw (Capture Interval)	1. <u>5 Sec</u> 2. 10 Sec 3. 30 Sec 4. 1 Min. 5. 2 Min. 6. 5 Min.	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać interwał uchwycień. <Uwaga> Działanie to jest dostępne tylko gdy tryb uchwycień jest nastawiony na [continuous].
	Auto Ekspoz. (Auto Exposure)	<u>Włącz</u> /Wyłącz	Bez względu na otaczające warunki zewnętrzne, mechanizm wyreguluje jasność do optymalnych warunków. Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, by wybrać
	Balans bieli (White Balance)	<u>Enter</u>	Bez względu na zewnętrzne warunki koloru czy światła, mechanizm wyreguluje kolor do optymalnych warunków. Wciśnij [ENTER] aby aktywować.
	Głośność (Volume)	0~ <u>A</u> ~Max	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, by ustawić głośność.
	Typ projektora (Projector Type)	DLP/ <u>LCD</u>	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać typ projektora oraz zredukować zakłócenia obrazu.
	Cyfrowy zoom (Digital Zoom)	Włącz/ <u>Wyłącz</u>	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby włączyć/wyłączyć cyfrowy zoom .
Zaawans (Advanced)	Klawiatura (Key tone)	Włącz/Wyłącz	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wyłączyć i wyłączyć klawiaturę.

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
	Ethernet	<u>Enter</u>	Wcisnąć [ENTER], aby wyświetlić okno Ethernet. Dalsze informacje zawarto w części 6.2.5 Menu ustawień Ethernet .
	Język (Language)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>English</u> 2. 繁體中文 3. 简体中文 4. Deutsch 5. Français 6. Español 7. Русский 8. Nederlands 9. Suomi 10. Polski 11. Italiano 12. Português 13. Svenska 14. dansk 15. ČESKY 16. العربية 17. 日本語 18. 한국의 19. ελληνικά 	<p><u>Angielski</u> Chiński tradycyjny Chiński uproszczony Niemiecki Francuski Hiszpański Rosyjski Duński Fiński Polski Włoski Portugalski Szwedzki Duński Czeski Arabski Japoński Koreański Grecki</p> <p>Użyj lewego i prawego klawisza strzałki w opcjach językowych, aby wybrać preferowany język.</p>
	VGA OUT(2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>VGA OUT(1)</u> 2. VGA IN(1) 3. VGA IN(2) 4. DVD 	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać wyjście obrazów przez VGA OUT(2).
	Data i czas (Date & Time)	<u>Enter</u>	Wcisnąć [ENTER], aby wyświetlić okno daty i godziny. Dalsze informacje zawarto w części 6.2.4 Menu ustawiania daty i godziny .
	Zablokowane (Lock Down)	Włącz/ <u>Wyłącz</u>	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby włączyć/wyłączyć blokadę funkcji. Możesz ustawić hasło gdy [On] zostało wybrane.
	Ładuj ustawienia (Preset Load)	Tak/ <u>Nie</u>	Odczytywanie wartości bieżącego trybie zdjęć. Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać, a następnie potwierdź naciskając [ENTER].
	Zaprek (Preset Save)	Tak/ <u>Nie</u>	Przechowanie w pamięci bieżącego trybu zdjęć. Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać, a następnie potwierdź naciskając [ENTER].

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
	Reset fabr (Factory Reset)	Tak/ <u>Nie</u>	Użyj lewego i prawego klawisza strzałki, aby wybrać, a następnie naciskając [ENTER] potwierdź przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.

6.2.2 Menu ustawień trybu MASKOWANIA

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
Tryb maskowania (Mask Mode)	Przeźroczystość (Transparency)	0~ <u>4</u> ~6	Wyreguluj przezroczystość maski za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Krok (Step)	Duży/ <u>Sredni</u> / Mały	Wybierz odległość maski za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Wymiar pionowy (V Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Wyreguluj wysokość maski w pionie za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Wymiar poziomy (H Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Wyreguluj długość maski w poziomie za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Reflektor (Spotlight)	<u>Enter</u>	Wciśnij [ENTER], aby włączyć tryb reflektora.

6.2.3 Menu ustawień trybu reflektora

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
Reflektor (Spotlight Mode)	Przeźroczystość (Transparency)	0~ <u>4</u> ~6	Wyreguluj przezroczystość granicy w trybie reflektora za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Krok (Step)	Duży/ <u>Sredni</u> / Mały	Wybierz odległość strefy reflektora za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Wymiar pionowy (V Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Wyreguluj wysokość strefy reflektora za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Wymiar poziomy (H Size)	0~ <u>A</u> ~Max	Wyreguluj szerokość strefy reflektora za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Na żywo (Live)	<u>Enter</u>	Wciśnij [ENTER], aby powrócić do obrazu na żywo.

6.2.4 Menu ustawiania daty i godziny

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
Data i czas (Date & Time)	Rok (Year)	00~36	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Miesiąc (Month)	01~12	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Data (Date)	01~31	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Godzina (Hour)	00~23	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Minuta (Minute)	00~59	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.

6.2.5 Menu ustawień Ethernet

Poziom 1-szy Ważne elementy	Poziom 2-gi Pomniejsze elementy	Poziom 3-ci Wartości ustawień	Opis funkcji
Ethernet	DHCP	<u>Włącz</u> /Wyłącz	Włącz/wyłącz DHCP za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Adres IP (IP Address)	<u>192.168.100.150</u>	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Maska sieci (Netmask)	<u>255.255.255.0</u>	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.
	Wrota (Geteway)	<u>192.168.100.254</u>	Wciśnij [ENTER], aby zmodyfikować wartości za pomocą klawiszy strzałek w prawo i w lewo.

6.2.6 Narzędzie adnotacyjne (adnotacja)

Po podłączeniu myszki lub podkładki do pisania Wacom, kliknij prawym klawiszem aby włączyć narzędzia.

<Uwaga> Po aktywacji menu ustawień, narzędzia nie mogą zostać użyte.

<Uwaga> Dla obsługiwanych modeli Wacom, proszę odwiedzić nasze centrum pobierania "[The table model Lumens supports](#)".

● Ikona adnotacji



● Menu główne



● Menu narzędzia rysunku odręcznego



Ikona	Opis
	Rozszerz/Zawieś menu adnotacji
	Otwórz/Zamknij menu narzędzia rysunku odręcznego
	Wybierz szerokość linii
	Wybierz kolor długopisa
	Wyczyść wszystko
	Narzędzie do swobodnego rysownia
	Narysuj linię
	Narysuj prostokąt
	Narysuj linię
	Narysuj elipsę
	Gumka do mazania (Czyści ślady po narzędziu do swobodnego rysownia)

Rozdział 7 Opis głównych funkcji

7.1 Chciałbym automatycznie dostroić obraz do najlepszej jasności i ostrości ustawienia (Auto Dostrojenie)

1. Wciśnij [AUTO TUNE] na pilocie lub panelu kontrolnym aby wyregulować automatycznie.

7.2 Chciałbym przełączać źródła obrazów

Domyślnym źródłem obrazu jest **obraz na żywo**. Wciśnij [VGA 1] w pilocie lub **panelu kontrolnym**, aby przełączyć ustawienie i PS760 oraz wyjście dźwięku będą przełączały pomiędzy następującymi, pięcioma trybami:

1. Obrazy na żywo (domyślnie).
2. VGA IN(1)
3. VGA IN(2)
4. DVD (C-Video/S-Video)

<Uwaga> Tryb VGA IN zostanie automatycznie zmieniony na tryb DVD gdy nie zostanie on podłączony ze sprzętem wejściowym.

<Uwaga> Ten przycisk jest niedostępny w trybie C-VIDEO Out.

7.3 Chciałbym ustawić źródło obrazu na VGA OUT2

Wciśnij [MENU] na pilocie, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.

1. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Advanced].
2. Wciśnij [▼] aby wejść do [VGA OUT2].
3. Wciśnij [◀] lub [▶] by wybrać [VGA OUT(1)/VGA IN(1)/VGA IN(2)/DVD].
4. Wciśnij [MENU], by wyjść.

<Uwaga> Tryb VGA IN zostanie automatycznie zmieniony na tryb DVD gdy nie zostanie on podłączony ze sprzętem wejściowym.

<Uwaga> Jeśli VGA OUT(1) została podłączona jednocześnie, wyjście dźwięku będzie opierało się na VGA OUT(1).

7.4 Chciałbym otrzymać bardziej wyraźny tekst i zdjęcia o bardziej nasyconych barwach

7.4.1 Opisy trybu zdjęć/tekstu

Domyślnym trybem [Photo/Text] są zdjęcia (**tryb zdjęć**). Aby zmienić to ustawienie przejdź do opcji menu ustawień za pomocą **pilota** lub **panelu kontrolnego**.

- [Photo] (domyślnie): Dla oglądania zdjęć lub tekstu ze zdjęciami, sprawia, że zdjęcia są bardziej kolorowe
- [Text]: Dla oglądania plików tekstowych, sprawia, że tekst staje się wyraźniejszy
- [Gray]: Dla oglądania zdjęć czarno-białych, sprawia, że różnica w skali szarości jest wyraźniejsza

7.4.2 Ustawianie trybu zdjęć/tekstu

Aby zmienić ustawienia, użyj pilota lub panelu kontrolnego:

1. Wciśnij [MENU], aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] aby wybrać [Display].
3. Wciśnij [▼] aby wybrać [Photo/Text]. (Zob. [7.4.1 Opisy trybu zdjęć/tekstu](#), aby dokonać właściwego wyboru.)
4. Wciśnij [▶] lub [◀] wybrać [Photo/Text/Gray].
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.5 Chciałbym powiększyć/pomniejszyć obrazy

1. Wciśnij [ZOOM +] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, by powiększyć obrazy.
2. Wciśnij [ZOOM -] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, by pomniejszyć obrazy.

7.6 Chciałbym wyregulować odległość ogniskowej

7.6.1 Automatyczne podążanie

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Display].
3. Wciśnij [▼] aby [Auto Focus].
4. Wciśnij [ENTER] aby aktywować klawisz AF.
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.6.2 Podążanie manualne

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Display].
3. Wciśnij [▼] w menu [Focus].
4. Wciśnij [▶] lub [◀] by dostroić ogniskową.
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.7 Chciałbym wyregulować jasność

1. Użyj **pilota** lub **panela kontrolnego** i wciśnij [BRT +] aby wyjaśnić.
2. Użyj **pilota** lub **panela kontrolnego** i wciśnij, [BRT -] aby przyciemnić.

7.8 Chciałbym włączyć/wyłączyć lampę

Lampa domyślnie jest WŁĄCZONA. Podczas używania panela kontrolnego:

1. Wciśnij [LAMP], aby przełączać Włączony/Wyłączony. (w sekwencji ramienia lampy/podświetlenia/WYŁĄCZONY)

7.9 Chciałbym zamrozić obrazy

1. Wciśnij [FREEZE] na **pilocie** lub **panelu kontrolnym**, aby zamrozić bieżące obrazy na pulpicie.

7.10 Chciałbym wyregulować głośność

<Uwaga> Kontrola głośności w zamierzeniu ma kontrolować tylko zewnętrzny sprzęt wyjścia dźwięku.

7.10.1 Regulacja głośności (OSD)

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Setting].
3. Wciśnij [▼] by wybrać [Volume].
4. Wciśnij [▶] lub [◀] aby wyregulować głośność.
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.10.2 Regulacja głośności wideo

- W trybie ODTWARZANIA wciśnij [▲] lub [▼] aby ustawić głośność wideo.

7.11 Chciałbym uchwycić obrazy

7.11.1 Przechwytywanie i zapisywanie obrazów

1. Wciśnij [CAPTURE] na pilocie, lub panelu kontrolnym, aby uchwycić i zachować obrazy.
- Nie możesz uchwycać obrazów jeśli tryb uchwycień ustawiony został na [Disable]. Jeśli ustawisz go na [Continuous], możesz w sposób ciągły uchwycać obrazy. Wciśnij [CAPTURE] aby rozpocząć ciągle uchwycanie, lub wciśnij ponownie [CAPTURE] aby wyjść.
- Aby zmienić jakość uchwyconych obrazów, zob. [7.11.2 Ustawianie jakości uchwyconych obrazów](#).
- Aby zmienić ustawienia uchwyconych obrazów, zob. [7.11.3 Ustawianie stałego uchwytowania](#).

7.11.2 Ustawienie jakości uchwyconych obrazów

1. Wciśnij [MENU] na pilocie, lub panelu kontrolnym, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Storage].
3. Wciśnij [▼] aby znaleźć [Image Quality]
4. Wciśnij [▶] lub [◀] by wybrać spośród [High/Medium/Low].
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.11.3 Ustawienia ciągłego przechwytywania

1. Wciśnij [MENU] na pilocie, lub panelu kontrolnym, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Setting].
3. Wciśnij [▼] aby znaleźć [Capture Action].
4. Wciśnij [▶] lub [◀] by wybrać [continuous].
5. Wciśnij [▼] by wybrać [Capture Mode].
6. Wciśnij [▶] lub [◀] by wybrać [Photo].
7. Wciśnij [▼] by znaleźć [Capture Time]; Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać ustawienia czasu.
8. Wciśnij [▼], by znaleźć [Capture Interval]; Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać ustawienia czasu.
9. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.12 Nagrywanie filmów wideo

7.12.1 Nagrywanie poruszających się zdjęć

<Uwaga> Jeśli tryb [Capture Action] jest ustawiony na [Disable], uchwytowanie lub nagrywanie obrazów nie jest możliwe.

Pilot zdalnego sterowania:

1. Wciśnij [RECORD] aby nagrywać wideo.
2. Nagrywanie dźwięków przez wbudowany mikrofon na panelu kontrolnym.
3. Ponownie wciśnij [RECORD], by zatrzymać nagrywanie.

Panel kontrolny:

1. Wciśnij [MENU], aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Setting].
3. Wciśnij [▼], by wybrać [Capture Mode].
4. Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać [Video].
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.
6. Wciśnij [CAPTURE] aby nagrywać wideo.
7. Ponownie wciśnij [CAPTURE], by zatrzymać nagrywanie.

7.12.2 Ustawianie jakości obrazu

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Storage].
3. Wciśnij [◀], aby znaleźć [Image Quality].
4. Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać spośród [High/Medium/Low].
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.12.3 Odtwarzanie filmów wideo

- Aby dowiedzieć się więcej na temat odtwarzania filmów, zob. [7.13 Chciałbym oglądać uchwycone/nagrane obrazy](#).

7.13 Chciałbym oglądać uchwycone/nagrane obrazy

1. Wciśnij [PLAYBACK] na **pilocie** aby pokazać miniaturki wszystkich zapisanych plików.
2. Wciśnij [▲] lub [▼] lub [◀] lub [▶], aby wybrać miniaturkę, którą chcesz przeglądać.
3. Wciśnij [ENTER], aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie.
4. Wciśnij [▶] lub [◀], aby wybrać inne pliki filmowe i dźwiękowe.
5. Wciśnij [▲] lub [▼], aby wyregulować głośność wideo.

6. Wciśnij [MENU], by wyjść.

<Uwaga> Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, podłącz zewnętrzny głośnik do wyjścia AUDIO OUT.

7.14 Chciałbym usunąć uchwycone/nagrane obrazy

1. Użyj **pilota** i wciśnij [PLAYBACK].
2. Wciśnij [▲] lub [▼] lub [◀] lub [▶], aby wybrać plik, który chcesz usunąć.
3. Wciśnięcie [DELETE] otworzy się okno [Delete File]
4. Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać [Yes] (Wartością domyślną jest NIE)
5. Wciśnij [ENTER], by usunąć wybrany plik.
6. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.15 Chciałbym automatycznie usuwać zapisane obrazy po wyłączeniu urządzenia (wymazywanie automatyczne)

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Storage].
3. Wciśnij [▲] lub [▼], aby [Auto Erase].
4. Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać [On].
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.


<Uwaga> Spowoduje to automatyczne usuwanie wszystkich uchwyconych obrazów z każdym wyłączeniem.

7.16 Chciałbym użyć funkcji MASKOWANIA i reflektora

7.16.1 Chciałbym użyć trybu MASKOWANIA lub reflektora

Użycie **pilota** zdalnego sterowania:

1. Wciśnij [MASK], aby przejść do trybu maskowania, następnie wciśnij [▲], [▼], [◀] lub [▶], aby zmienić pozycję maski.
2. Ponownie wciśnij [MASK], aby przejść do trybu reflektora, następnie wciśnij [▲], [▼], [◀] lub [▶], aby zmienić pozycję strefy.
3. Ponownie wciśnij [MASK], aby wyjść do ekranu obrazu na żywo.



7.16.2 Chciałbym ustawić wielkość funkcji

maskowania/reflektora

W trybie maski/reflektora, użyj **pilota**:

1. Wciśnij [MENU], aby wejść do menu OSD obrazu.
2. Wciśnij [▲] lub [▼], aby wybrać pozycję [Transparency/Step/V Size/H Size]. (**Dalsze informacje zawarto w części [6.2 Menu ustawień.](#)**)
3. Wciśnij [◀] lub [▶], aby wprowadzić zmiany.
4. Wciśnij [MENU], aby wyjść z menu komunikatów ekranowych obrazu i powrócić do trybu maskowania.

7.17 Chciałbym powiększyć część obrazu (PAN)

Użycie **pilocie** zdalnego sterowania:

1. Wciśnij [PAN], aby wyjść z trybu częściowo powiększonego.
2. Wciśnij [▲], [▼], [◀] lub [▶], aby zobaczyć częściowo powiększony obraz.
3. Wciśnij [PAN], aby wyjść z trybu częściowo powiększonego.

7.18 Chciałbym odtworzyć slajdy (Pokaz slajdów)

7.18.1 Ustawianie czasu opóźnienia

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] aw menu [Storage].
3. Wciśnij [▼], aby znaleźć [Delay].
4. Wciśnij [▶] lub [◀], aby wybrać tryb przełączania obrazu spośród: [0.5 Sec/1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/Manual].
5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.18.2 Aktywacja/Zatrzymanie pokazu slajdów

<Uwaga> Górna wartość graniczna: Maksymalny rozmiar pojedynczego zdjęcia wynosi 7 MB.

Pilot zdalnego sterowania:

1. Wciśnij [SLIDE SHOW], aby rozpocząć odtwarzanie.
2. Wciśnij [ENTER], by wstrzymać odtwarzanie.
3. Ponownie wciśnij [ENTER], by kontynuować odtwarzanie.
4. Ponownie wciśnij [SLIDE SHOW], aby zatrzymać odtwarzanie.

Panel kontrolny:


1. Wciśnij [MENU], aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Storage].
3. Wciśnij [▼], aby znaleźć [Slide Show].
4. Wciśnij [ENTER], aby odtwarzać.
5. Wciśnij [ENTER], by wstrzymać odtwarzanie.
6. Ponownie wciśnij [ENTER], by kontynuować odtwarzanie.
7. Aby zatrzymać odtwarzanie, powtórz kroki 1 i 4.

7.19 Chciałbym oglądać film rentgenowski

1. Umieść film rentgenowski aby został wyświetlony przez aparat.
2. Wciśnij przycisk [Lamp] na panelu kontrolnym aby zmieniać sekwencje **Podświetlenia** (w sekwencji ramienia lampy/podświetlenie/WYŁĄCZ)
3. Wciśnij przycisk [AUTO TUNE] aby zoptymalizować obraz.

7.20 Chciałbym porównać obrazy (porównać obrazy na żywo ze zgromadzonymi obrazami (PIP))

Funkcja ta spowoduje porównywanie i kontrastowanie obrazu na żywo z zapisanym obrazem.




Pilot zdalnego sterowania:

1. Wciśnij [PIP], aby wejść do ekranu wyboru zdjęć.
2. Wciśnij Wciśnij [▲], [▼], [◀] lub [▶], aby przenieść obraz na żywo.
3. Wciśnij [ENTER], aby aktywować porównywanie zdjęć.
4. Wciśnij [▲], [▼], [◀] lub [▶], aby przenieść obraz na żywo.
5. Wciśnij [PLAYBACK] aby powrócić do miniaturki obrazu i porównać go z innymi obrazami
6. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.21 Chciałbym zredukować zakłócenia obrazu (Typ projektora)

1. Niniejsza funkcja odblowowuje Wizualizer, aby automatycznie czyścić zakłócenia obrazu. Zakłócenia obrazu są szczególnie widoczne, gdy Wizualizer jest podłączony do projektora DLP. Możesz ustawić projektor DLP tak, aby poprawić jakość obrazu.
2. Jeśli zakłócenia są specjalnie widoczne gdy VGA OUT jest podłączona, proszę ustawić opcje DLP tak aby poprawić jakość obrazu.



- 2.1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.
- 2.2. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Setting].
- 2.3. Wciśnij [▼] aby wejść do [Projector Type].
- 2.4. Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać [LCD/DLP].
- 2.5. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.22 Chciałbym ustawić godzinę w PS760


7.22.1 Jeśli używasz pilota lub panelu kontrolnego

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie** lub **panelu kontrolnym**, aby przejść do menu ustawień. (Zob. [6.2.4 Menu ustawiania daty i godziny w części 6.2 Menu ustawień.](#))
2. Wciśnij [▶] lub [◀] aby wybrać menu [Advanced].
3. Wciśnij [▼] by wybrać [Date & Time].
4. Wciśnij [ENTER], aby otworzyć menu komunikatów ekranowych daty i godziny.
5. Wciśnij [▲] lub [▼] aby wybrać pozycję, która ma zostać ustawiona [Year/Month/Day/Hour/Minute].
6. Wciśnij [▲] lub [▼] aby zmienić wartość.
7. Wciśnij [▶] lub [◀] by przejść do następnej pozycji.
8. Wciśnij [MENU], aby wyjść z ustawianej pozycji.
9. Powtórzyć kroki od 5 do 9, aby zakończyć wprowadzanie zmian.
10. Wciśnij [MENU], by wyjść z menu komunikatów ekranowych.

7.22.2 Aby korzystać z pilota sieciowego

<Uwaga> Więcej informacji na temat strony internetowej logowania zawarto w części

[7.28.1 Chciałbym przeglądać obraz na żywo lub korzystać z klawiszy sterowania.](#)



1. Kliknij w [Settings].
2. Kliknij w [System Config].
3. Ustaw datę i godzinę.

<Uwaga> **Set Manually:** Ustaw datę i godzinę ręcznie.

Synchronize with Computer Time: Synchronizacja godziny z zegarem komputera.

Synchronize with SNTP Server: Synchronizacja godziny z serwerem SNTP.

Synchronizuj serwer: Sprawdź serwer SNTP.

Strefa czasu: Ustaw strefę czasu.

Automatycznie reguluje dla oszczędności w czasie dnia:

Automatycznie reguluje dla oszczędności w czasie dnia.

4. Wybierz formaty daty oraz czasu.
5. Kliknij [OK], aby potwierdzić i wprowadzić zmiany.

7.23 Chciałbym zablokować/odblokować przyciski

Aby zablokować przyciski wciśnij i przytrzymaj przycisk [AUTO TUNE] [AUTOMATYCZNE DOSTRAJANIE] panela kontroli przez 2 sekundy.

Aby odblokować przyciski, proszę powtórzyć powyższą procedurę.

<Uwaga> Gdy przyciski są zablokowane, wskaźnik LED [ENTER] na pilocie zapali się na czerwono.

<Uwaga> Niniejsza funkcja ma tylko zastosowanie dla przycisków panela kontroli. Pilot ciągle może być używany. Jeśli użyjesz pilota aby wyłączyć moc, przyciski automatycznie zostaną odblokowane po ponownym włączeniu.

7.24 Chciałbym przywrócić ustawienia domyślne (zerowanie do ustawień fabrycznych)

7.24.1 Korzystanie z menu komunikatów ekranowych

1. Wciśnij [MENU] na pilocie, lub panelu kontrolnym, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij [▶] lub [◀] aby wybrać menu
3. Wciśnij [▼] by wybrać [Factory Reset].
4. Wciśnij [▶] lub [◀] by wybrać [Yes].
5. Wciśnij [ENTER] aby aktywować.

7.24.2 Użyj klucza złożonego

1. **Funkcje powiązane z komputerem** Użyj panelu kontrolnym, i wciśnij równocześnie [ENTER + AUTO TUNE] aby przywrócić początkową wartość.

7.25 Chciałbym zmienić rozpoczynające wideo/końcowe wideo

<Uwaga> Rozmiar pliku rozpoczynającego wideo lub końcowego wideo nie powinien przekraczać 5 MB oraz powinien zostać użyty plik AVI w formacie kompresji H.264 .

7.25.1 Zmiana rozpoczynającego wideo

1. Wciśnij [ENTER] + [▲] na panelu kontrolnym aby otworzyć **Menu usługi**.
2. Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać [Pwr On] menu.
3. Wciśnij [▼] aby [Image Select] i wciśnij [ENTER] aby odczytać zachowany plik.

4. Wciśnij [▲] lub [▼] lub [◀] lub [▶] aby wybrać pliki zdjęciowe i wciśnij [ENTER] aby zastosować zmiany.
5. Wciśnij [▼] aby [Start Video Select] i wciśnij [▶] lub [◀] aby wybrać [Default Video/Customer Video].
6. Wciśnij [▼] aby [Logo Show time] i wciśnij [▶] lub [◀] aby zmodyfikować czas odtwarzania.
7. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.25.2 Zmiana końcowego wideo

1. Wciśnij [ENTER] + [▲] na **panelu kontrolnym** aby otworzyć **Menu usługi**.
2. Wciśnij [▶] lub [◀], by wybrać [Pwr Off] menu.
3. Wciśnij [▼] aby [Image Select] i wciśnij [ENTER] aby odczytać zachowany plik.
4. Wciśnij [▲] lub [▼] lub [◀] lub [▶] aby wybrać pliki zdjęciowe i wciśnij [ENTER] aby zastosować zmiany.
5. Wciśnij [▼] aby [Off Video Select] i wciśnij [▶] lub [◀] aby wybrać [Default Video/Customer Video].
6. Wciśnij [MENU], by wyjść.

7.26 Chciałbym korzystać z dysku USB

1. Podłącz dysk USB, a pojawi się okno dialogowe [Copy To USB Disk]. Zostaniesz zapytany, czy skopiować pliki z PS760 na dysk USB.
 - Wciśnij [▶] lub [◀] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym** aby wybrać.




7.27 Funkcje powiązane z komputerem

Upewnij się, że kabel USB został podłączony i oprogramowanie oraz sterowniki zostały zainstalowane, przed użyciem funkcji powiązanych z komputerem. Odnies się do [Rozdziału 4 Instalacja i połączenia 4.11 Instalacja oprogramowania aplikacji](#) w tej instrukcji.

7.27.1 Chciałbym wkleić zdjęcie do MS-Paint

<Uwaga> Wsparcie tylko dla systemu operacyjnego *Windows XP*.

1. Kliknij w [File/From Scanner or Camera] w aplikacji MS-Paint, jak pokazane jest na dole, po lewej.




2. Kliknięcie w [Get Picture] spowoduje uchwycenie zdjęć obrazów na żywo i wkładanie ich jako jedne z podstawowych rysunków.


7.27.2 Chciałbym wkleić zdjęcie do MS-Word

<Uwaga> Wsparcie tylko dla systemu operacyjnego *Windows XP*.


Kliknij w [Insert/Image/From Scanner or Camera] w *MS-Word*.



1. Wybierz [USB Video Device] i kliknij w [Custom Insert].




2. Kliknij [Get Picture]. Uchwyci to zdjęcie obrazu na żywo.




7.27.3 Chciałbym zmienić ustawienia PS760 i uchwycić zdjęcie w MS-Word

<Uwaga> Dla *Windows Office 2003* lub starszych wersji, proszę użyć funkcji *OneNote*.


1. Kliknij w [Insert/Image/From Scanner or Camera] w *MS-Word*.



2. Wybierz [Lumens Document Camera Twain] i kliknij [Custom Insert].



3. Okno, pokazujące obraz na żywo powinno zostać wyświetlone (patrz niżej).




4. Wciśnij [Capture], by przechwytywać obraz w **Ms-Word**.
5. Wciśnij [Cancel], by wyjść.

7.27.4 Chciałbym ustawić PS760 jako kamerę internetową

<Uwaga> Dla systemu Windows XP ustawiaj zgodnie z nazwą systemu (urządzenie USB wideo)

Otwórz [My Computer] i kliknij [Lumens Document], aby otworzyć obraz na żywo.



7.28 Chciałbym korzystać z funkcji zdalnego sterowania sieciowego

- Sieć ma większy zasięg sterowania w porównaniu z interfejsami USB i RS232. Możliwe jest sterowanie i korzystanie z każdej funkcji PS760 za pośrednictwem przeglądarki internetowej (IE).

7.28.1 Chciałbym przeglądać obrazy na żywo lub korzystać z klawiszy sterowania


7.28.1.1 Zaloguj się na stronie sterowania sieciowego PS760

1. Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer) i wpisz adres IP: Numer PORT.

(Przykład: <http://192.168.100.150:80/>)

<Uwaga> Aby sprawdzić adres IP, zob. [7.28.1.2 Chciałbym sprawdzić ustawienia sieciowe.](#)


2. Wpisz nazwę konta [admin].
3. Wpisz hasło (domyślne hasło to [9999]) i kliknij [OK].



7.28.1.2 Chciałbym sprawdzić ustawienia sieciowe


1. Protokół DHCP jest domyślnie włączony. Aby sprawdzić adres IP, wykonaj poniższe kroki.
2. Wciśnij [MENU] na pilocie, lub panelu kontrolnym, aby wejść do menu ustawień.
3. Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Advanced].
4. Wciśnij [▲] lub [▼] aby [Ethernet].

5. Wciśnij [ENTER], aby otworzyć menu komunikatów ekranowych Ethernet.
6. Wciśnij [MENU], by wyjść z menu komunikatów ekranowych.



7.28.1.3 Przeglądaj obraz na żywo



A. Korzystaj z IE



Proszę zmodyfikować ustawienia dotyczące bezpieczeństwa strony internetowej oraz zainstalować kontrolery ActiveX według instrukcji widniejących na ekranie używając ich po raz pierwszy.

1. Ustawienia modyfikujące bezpieczeństwo strony internetowej:

- Otwórz stronę internetową → kliknij [Tools] w polu funkcji → [Internet Options] → [Security] → [Custom Level] → wybierz [Download Unsigned ActiveX Controls] oraz ustaw na [Prompt] → [OK]



- Restartuj swoją wyszukiwarkę IE
2. Zainstaluj kontrolery ActiveX:
 - Podążaj za instrukcjami na ekranie oraz kliknij [Install ActiveX Controls]
- Proszę zainstalować kontroler ActiveX według instrukcji na ekranie przed pierwszym użyciem
- Wybierz "Instaluj kontroler ActiveX" poprzez naciśnięcie klawisza myszki na wskazaną pozycję na ekranie
 - Zaakceptuj ostrzeżenie o niebezpieczeństwie oraz kliknij [Install]
 - Ostrzeżenie o bezpieczeństwie oprogramowania, kliknij [Unblock]
 - Instalacja została zakończona
3. Przeglądaj obraz na żywo.
 4. Metoda sterowania za pomocą klawiszy jest taka sama jak w przypadku sterowania zdalnego. Przycisk będzie wyróżniony na szaro i niedostępny dla użytkowników z uprawnieniami tylko do odczytu.
 5. Zmień wielkość oraz jasność obrazu na żywo.
- <Uwaga> Aby dowiedzieć się więcej na temat zezwoleń użytkowników, zob. [7.28.2 Chciałbym dodać lub zmodyfikować konto użytkownika.](#)**

B. Używanie VLC


<Uwaga> VLC umożliwia tylko oglądanie i nie ma przycisków sterowania.

1. Rozpocznij gracza VCL
2. Wybierz "media → Otwórz strumień sieciowy"
3. Wprowadź "rtsp://A:B@IP:8557/h264" w "Proszę wejść do sieciowego URL" na stronie sieciowej
 - **A: Nazwa konta**
 - **B: Hasło konta**
 - **IP: Dla adresu IP rzutnika, proszę zapoznać się z [7.28.1.2 "Chciałbym sprawdzić ustawienia sieciowe"](#) dla metody sprawdzenia adresu IP**
 - **Przykład: rtsp://admin:9999@192.168.100.150:8557/h264**
4. Wciśnij "Odtwórz" dla podglądu.

C. Wielozrzut

<Uwaga> Proszę wybrać niniejsze ustawienie gdy jednoczesna liczba użytkowników na żywo do oglądania żywego obrazu wynosi więcej niż 4. Ponadto, wszyscy użytkownicy muszą być w tej samej domenie.


1. Zaloguj się do ekranu kontroli sieci PS760.



2. Kliknij [**Settings**] na górze.
3. Kliknij w [**Network Config**].
4. Wybierz [**Enable Multicast**].
5. Wciśnij "Potwierdź".
6. Proszę kliknąć [**LIVE Video**] albo odwrócić **VLC Player** aby oglądać obraz na żywo.

<Uwaga> Po użyciu, proszę zresetować aby usunąć [**Enable Multicast**].

7.28.2 VLC umożliwia tylko oglądanie i nie ma przycisków sterowania.



<Uwaga> Informacje dotyczące zezwoleń użytkowników.

Typ użytkownika	Administrator	Operator	Widz
Aplikacje	IE lub VLC	IE lub VLC	IE lub VLC
Działanie na wideo na ŻYWO	T	T	N
Przeglądaj obrazy	T	T	T
Ustawienia	T	N	N
Zarządzanie listą pliku	T	N	N

7.28.2.1 Chciałbym dodać konto użytkownika

1. Kliknij w [Settings].
2. Kliknij w [User Config].
3. Wpisz nazwę użytkownika w [User Name].
4. Wpisz nowe hasło w [Password].
5. Ponownie wpisz hasło w [Confirm Password].
6. Ustaw zezwolenia w [Authority].
7. Kliknij [OK], aby potwierdzić i wprowadzić zmiany.

7.28.2.2 Chciałbym usunąć konto użytkownika

1. Kliknij użytkownika.

2. Kliknij [Delete], aby usunąć użytkownika.

7.28.2.3 Chciałbym zmienić hasło użytkownika i zezwolenia

1. Kliknij użytkownika.
2. Wpisz nowe hasło w [Password].
3. Wpisz hasło w [Confirm Password].
4. Ustaw zezwolenia w [Authority].
5. Kliknij[OK] aby powteirdzić.

7.28.3 Chcę zarządzać zachowanymi plikami z obrazami

1. Kliknij w [[Information]].
2. Kliknij w [File list].

Filename	Date	Time	Size	Action
DCIM/LUMN01/LUMN0021.jpg	2012/07/03	16:34:07	136K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0022.jpg	2012/07/03	16:37:38	105K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0023.jpg	2012/07/03	16:37:42	103K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0024.jpg	2012/07/03	16:37:45	102K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0025.jpg	2012/07/03	16:37:48	105K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0026.jpg	2012/07/03	16:37:51	132K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0027.jpg	2012/07/03	16:37:57	131K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0028.jpg	2012/07/03	16:38:00	129K	Delete
DCIM/LUMN01/LUMN0029.jpg	2012/07/03	16:38:02	114K	Delete

7.28.3.1 Przeglądanie plików z obrazami

1. Kliknij nazwę pliku aby otworzyć zachowany plik z obrazami.

7.28.3.2 Usuwanie plików z obrazami


1. Wybierz plik do usunięcia a następnie kliknij [Delete].
Wciśnij [YES] aby potwierdzić.

7.28.4 Wersja Firmware'u



1. ID produktu: Nazwa produktu
2. Wersja oprogramowania: Aktualna Wersja Firmware'u
3. Wersja odtwarzacza wideo: Bieżąca wersja odtwarzacza wideo
4. Wersja GUI: Aktualna Wersja GUI


7.28.5 Upgrade Wersja Firmware'u




<Uwaga> Proszę pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze [strony internetowej Lumens](#).

1. Kliknij w [Settings].
2. Kliknij w [Maintenance].
3. Kliknij „Przeglądaj” w polu [Firmware upload] oraz wybierz pliki oprogramowania do aktualizacji.
4. Kliknij [UPLOAD] aby rozpocząć aktualizację.

5. Gdy pliki oprogramowania się załadują, wszystkie pliki w pamięci wbudowanej zostaną usunięte. Jeśli chcesz zgromadzić pliki, kliknij „Anuluj” aby anulować aktualizację. Powinieneś kontynuować aktualizację tylko po zakończeniu procesu tworzenia dodatkowej ich kopii. Jeśli pliki nie muszą zostać zachowane, kliknij „Tak” aby rozpocząć aktualizację.




6. Gdy procedura aktualizacji osiągnie „Krok 3/3”, proszę podążać za następującymi instrukcjami na ekranie aby zalogować się do konta administratora.
7. Po zakończeniu instalacji, proszę zamknąć wyszukiwarkę IE, oraz otworzyć ponownie wyszukiwarkę aby połączyć się z siecią.




Rozdział 8 Podłączanie do mikroskopu

- 1 Montaż adaptera mikroskopu do mikroskopu (Opcjonalnie).
<Uwaga> Proszę wybrać odpowiedni adapter mikroskopu. Akcesoria adapteru mikroskopu są dostępne dla okularów o średnicach \varnothing 28 mm, \varnothing 31 mm, \varnothing 33 mm oraz \varnothing 34 mm.
- 2 Soczewki PS760 są połączone z adapterem mikroskopu.

Dla średnic \varnothing 33 mm lub \varnothing 34 mm tylko jeden adapter mikroskopu Lumens jest wymagany.



Dla średnic \varnothing 28 mm lub \varnothing 31 mm będziesz potrzebować dwóch adapterów mikroskopu. (1. Adapter mikroskopu Lumens. 2. Adapter mikroskopu odpowiedni dla średnic \varnothing 28 mm lub \varnothing 31 mm.)



3 Wybierz tryb [**Microscope**]

3.1. Jeśli używasz **pilota** lub **panela kontrolnego**

3.1.1. Wciśnij [MENU], aby wejść do menu ustawień.

3.1.2. Wciśnij [▶] lub [◀] aby [Display].

3.1.3. Wciśnij [▼] by wybrać [Mode].

3.1.4. Wciśnij [▶] lub [◀] aby [Microscope].

4 Jeżeli obraz jest nieostry

4.1. Proszę wyreguluj ostrość mikroskopu.

4.2. Proszę wciśnij klawisz **pilota** lub **panela kontrolnego** [AUTO TUNE], aby aktywować auto focus.

5 Cyfrowy zoom

5.1. Jeśli używasz **pilota** lub **panela kontrolnego**

5.1.1. Wciśnij [MENU], aby wejść do menu ustawień.

5.1.2. Wciśnij [▶] lub [◀] aby [Display].

5.1.3. Wciśnij [▼], by wybrać [Digital Zoom].

5.1.4. Wciśnij [▶] lub [◀], aby [On].

5.1.5. Wciśnij [ZOOM +]/[ZOOM -].

<Uwaga> Po użyciu mikroskopu proszę zresetować do trybu normalnego, w przeciwnym wypadku, nie będziesz w stanie aktywować funkcji powiększenie/pomniejszenie.

1. Wciśnij [MENU] na **pilocie**, lub **panelu kontrolnym**, aby wejść do menu ustawień.

2. Wciśnij [▶] lub [◀] aby [Display].

3. Wciśnij [▼] by wybrać [Mode].



4. Wciśnij [▶] lub [◀], aby [Normal].

Rozdział 9 Przełącznik DIP



<Uwaga> Aby wszystkie ustawienia przełącznika DIP nabrały mocy, powinieneś rozłączyć od prądu i zrestartować PS760.

9.1 Podłączanie do projektora lub monitora



9.1.1 Moc wyjściowa XGA 60Hz Moc wyjściowa XGA 50Hz (wartości domyślne)





9.1.2 Moc wyjściowa SXGA 60Hz Moc wyjściowa SXGA 50Hz




9.1.3 Moc wyjściowa WXGA 60Hz Moc wyjściowa WXGA 50Hz




9.1.4 Moc wyjściowa UXGA 60Hz Moc wyjściowa UXGA 50Hz



9.1.5 Wyjście 1080P 60 Hz




Wyjście 1080P 50 Hz




9.2 Podłączenie do TV/DVD

9.2.1 NTSC: USA, Taiwan, Panama, Philippines, Canada, Chile, Japan, Korea, and Mexico.

60Hz




50Hz




9.2.2 PAL: Kraje/regiony nie wymienione powyżej.

60Hz





50Hz




Rozdział 10 Pakowanie maszyny


1. Włóż pilota do podstawki.
2. Złóż głowę kamery aby uszeregować ją wraz z ramieniem.
3. Złóż ramiona lampy i ramię kamery w dół i dopasuj je równoległe do platformy.
4. Nakryj soczewki pokrywą.
5. Na koniec wygnij urządzenie w kształt następującej figury.




Rozdział 11 Rozwiązywanie Problemów

Rozdział ten opisuje problemy, które mogą pojawić się podczas używania PS760. Jeśli masz pytania, zapoznaj się z powiązаныmi rozdziałami i postępuj zgodnie z zasympolowanymi rozwiązaniami. Jeśli twój problem nie został opisany, proszę skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub z serwisem.

Nr	Problemy	Rozwiązania
1	Uruchomienie bez sygnału mocy	Upewnij się, że podłączyłeś wtyczkę do gniazdka.
2	Brak obrazu z PS760	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź zasilanie2. Sprawdź wszelkie połączenia kabli. Odnies się do Rozdziału 4 Instalacja i połączenia w tej instrukcji.3. Sprawdź , odnies się do Instrukcji użytkownika PS750 Rozdział 7 Opis głównych funkcji 7.2 Chciałbym przełączać pomiędzy źródłami obrazu.4. Sprawdź ustawienia dla źródła projektora. Dla właściwego wyboru wejścia w projektorze, odnies się do instrukcji użytkownika projektora.5. Sprawdź, czy przełącznik DIP jest prawidłowo ustawiony. O odpowiednich ustawieniach przeczytaj w Rozdziale 9 Ustawienia przełącznika DIP.
3	Nie można ustawić ostrości	Prawdopodobnie dokument jest za blisko. Wciśnij [ZOOM -] w pilocie lub panelu kontrolnym . Lub odsuń dokument od soczewki i następnie wciśnij [AUTO TUNE].
4	Obraz jest niekompletny	Sprawdź ustawienia automatyczne obrazu projektora. Zob. instrukcja użytkownika projektora lub sprawdź ustawienia PRZEŁĄCZNIKA DIP.
5	Zapomniane hasło włączające	Proszę skontaktować się z dystrybutorem lub serwisem naprawczym.
6	Lumens Document Camera, Lumens™ lub inne aplikacje nie mogą być używane równocześnie.	Lumens Document Camera , Lumens™ i inne aplikacje nie mogą być uruchamiane równocześnie. W danym momencie może być uruchomiony tylko jeden program. Zamknij uruchomione programy i otwórz żadaną aplikację.
7	Gdy jednostka została włączona, posilkowe światło nie zapaliło się.	Upewnij się, iż lampa ramienia ustawiona jest na [OFF]. Dla włączenia lub wyłączenia lampy ramienia zapoznaj się z Instrukcją obsługi PS750 Rozdział 7 Opis głównych funkcji 7.8 Chciałbym włączyć/wyłączyć lampę.
8	PS760 nie zgromadził obrazów lub nie reaguje	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy przechowywane informacje nie osiągnęły maksymalnego rozmiaru urządzenia USB (priorytet) lub wewnętrznej pamięci.2. Upewnij się, że funkcja uchwycenia jest nastawiona na tryb ciągły lub czas uchwycen jest odpowiednio długi.

		Aby dowiedzieć się więcej na temat podobnych ustawień, zob. 7.11 Chciałbym uchwycić obrazy w części 7 Opis głównych funkcji .
9	Obraz wyjściowy z PS760 jest za jasny, ciemny lub niewyraźny	Wciśnij [AUTO TUNE], aby automatycznie wyregulować optywalną jasność i odległość ogniskowej.
10	Nie można nagrać obrazów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy przechowywane informacje nie osiągnęły maksymalnego rozmiaru dysku USB (priorytet) lub wewnętrznej pamięci. 2. Sprawdź kąt obrotu. Jeśli obraz jest obrócony o 90°/270°, nagrywanie nie jest możliwe.
11	Poszczególne kroki operacyjne zawarte w niniejszej instrukcji nie mają zastosowania w przypadku urządzenia	<p>Poszczególne kroki operacyjne zawarte w niniejszej instrukcji nie mają zastosowania dla urządzenia dzięki ulepszeniu funkcji. Sprawdź, czy wersja oprogramowania twojego urządzenia została aktualizowana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proszę odwiedzić stronę internetową Lumens w celu sprawdzenia dostępności najnowszej wersji oprogramowania. http://www.Mylumens.com/goto.htm 2. W celu sprawdzenia wersji instrukcji postępuj wedle poniższych kroków: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Wciśnij [MENU] na pilocie, lub panelu kontrolnym, aby wejść do menu ustawień. 2.2 Wciśnij [▶] lub [◀] aby wybrać menu [Advanced].  <p>Jeśli nie jesteś pewien co do ostatniej wersji aktualizacji, proszę skontaktuj się ze sprzedawcą. http://www.Mylumens.com/en/Request_form.php</p>
12	Brak możliwości zalogowania się na stronie sterowania sieciowego	<p>Jeśli DHCP jest dostępne, adres IP może nie być aktualizowany. Proszę postępuj jak poniżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Wciśnij [MENU] na pilocie, lub panelu kontrolnym, aby wejść do menu ustawień. 2 Wciśnij [▶] lub [◀] w menu [Advance]. 3 Wciśnij [▲] lub [▼], aby [Ethernet]. 4 Wciśnij [ENTER], aby otworzyć menu komunikatów ekranowych Ethernet. 5 Wciśnij [▼], aby znaleźć [DHCP].

		<p>6 Wciśnij [ENTER] aby modyfikować.</p> <p>7 Wciśnij [▲] lub [▼], by wybrać [On].</p> <p>8 Wciśnij [MENU], aby wyjść z menu komunikatów ekranowych Ethernet.</p> <p>9 Powtórz kroki 3 ~ 4 i sprawdź adres IP.</p>
13	Wytworzone obrazy nie są czyste i pojawia się mora	<p>Proszę odnieść się do instrukcji obsługi (Załącznik 1), potwierdzić częstotliwość napięcia i zresetować zgodnie z Rozdziałem 9 Ustawienia Przelącznika DIP.</p>
14	Obraz na żywo nie wyświetla się po zalogowaniu na stronie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proszę zainstalować kontroler ActiveX według instrukcji na ekranie. 2. Jeśli instrukcja instalacji kontrolera ActiveX nie pojawi się, proszę podążać za następującymi krokami aby potwierdzić oraz usunąć starą wersję komponentów kontroli ActiveX. <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Usuwanie komponentów (Wyszukiwarka IE 8.0/IE 9.0): Otwórz przeglądarkę IE, aktywuj [Tool] → [Manage Add-ons] → w wysuniętym menu [Display] po lewej stronie, wybierz [All add-ons]. Następnie, po wybraniu "GFFMpeg Class" oraz "GoDB Class", prawym klawiszem myszy kliknij aby otworzyć menu, oraz kliknij [More Info (R)]. Kliknij przycisk [Remove] po lewej stronie, a następnie wciśnij przycisk [Close] na dole po prawej aby dokończyć usuwania komponentów. 2.2 Przeglądarka IE7.0: Otwórz przeglądarkę IE, aktywuj [Tool] → [Manage Add-ons] → [Enable/Disable Add-ons] → w wysuniętym menu [Display], wybierz [Add-ons that have been used by Internet Explorer]. Następnie, po wybraniu "GFFMpeg Class" oraz "GoDB Class", wciśnij przycisk [Delete] znajdujący się w lewym, dolnym rogu. 2.3 Po załadowaniu strony internetowej, proszę podążać za instrukcjami widniejącymi na ekranie.

15	<p>Pytanie: Podczas instalowania kontrolerów ActiveX pojawiła się wiadomość ostrzegająca jak pokazano na poniższym obrazku ("Windows zablokował oprogramowanie ponieważ nie może zweryfikować wydawcy.") :</p> 
	<p>Odp: Proszę podążać za poniższymi krokami aby zmodyfikować ustawienia bezpieczeństwa oraz ponownie zainstalować komponenty kontrolerów ActiveX:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kroki ustawienia: Otwórz stronę internetową → kliknij [Tools] w polu funkcji → [Internet Options] → [Security] → [Custom Level] → wybierz [Download Unsigned ActiveX Controls] oraz ustaw na [Prompt] → [OK] 2. Opuść okno ustawień "Opcje Internetu", zrestartuj swoją wyszukiwarkę IE, oraz zainstaluj komponenty kontrolerów zgodnie z instrukcjami z ekranu.
16	<p>Tylko sygnał wideo jest produkowany z nagrywania wideo przy użyciu oprogramowania Lumens. Brak jest wyjścia dźwięku.</p> <p>USB Audio nie jest obsługiwane w PS760. Ponadto, wbudowany mikrofon nie działa na komputerze. Aby nagrać dźwięk, proszę użyć zewnętrznego mikrofonu dla pulpitu lub mikrofonu wbudowanego w notebooku.</p>

Załącznik 1

Używane na świecie napięcia & częstotliwości

Region/Kraj	Francuski	Region/Kraj	Francuski	Region/Kraj	Francuski
Angielski		Angielski		Angielski	
Afghanistan	50	China	50	Guam	60
Algeria	50	Colombia	60	Grenada	50
Angola	50	Congo	50	Guatemala	60
Antiqua	50	Costa Rica	60	Guinea	50
Argentina	50	Cuba	60	Gayana	50
Australia	50	Cyprus	50	Haiti	60
Austria	50	Czechoslovakia	50	Hawaii	60
Azores	50	Dahomey	50	Honduras	60
Bahamas	60	Den mark	50	Hong Kong	50
Bahrain	60	Dominican	60	Hungary	50
Bangladesh	50	Dubai	50	Ice land	50
Babados	50	Ecuador	60	India	50
Belgium	50	Egypt	50	Indonesin	50
Bermuda	60	El Salvador	60	Iran	50
Bolivia	50	Equatorial Guinea	50	Iraq	50
Botswana	50	Ethiopia	50	Ireland	50
Brazil	50 60	Faeroe Island	50	Isle of Man	50
Bulgaria	50	Fiji	50	Israel	50
Burma	50	Finland	50	Italy	50
Burundi	50	France	50	Ivory Coast	50
Cambodia	50	French Guiana	50	Jamaica	50
Cameroon	50	Gabon	50	Japan	50 60
Canada	60	Gambia	50	Jordan	50
CanaryIsland	50	Germany	50	Kenya	50
Central Africa Rep.	50	Ghana	50	Korea	60
Ceylon	50	Gibraltar	50	Kuwait	50

Region/Kraj	Francuski	Region/Kraj	Francuski	Region/Kraj	Francuski
Angielski		Angielski		Angielski	
Chad	50	Great Britain	50	Lebanon	50
Channel Island	50	Greece	50	Lesotho	50
Chile	50	Greenland	50	Liberia	60
Libya	50	Oman	50	Syria	50
Luxembourg	50	Pakistan	50	Tahiti	60
Macao	50	Panama	60	R.O.C. Taiwan	60
Madeiral	50	Paraguay	50	Tanzania	50
Majokca Island	50	Peru	60	Thailand	50
Malagasy	50	Philippines	60	Togo Rep.of	50
Malawi	50	Poland	50	Tonga	50
Malaysia	50	Portugal	"	Trinidad	60
Mali Rep.	50	Puerto Rico	60	Tobago	60
Malta	50	Qatar	50	Tunisia	50
Martinique	50	Rhodesia	50	Turkey	50
Mauritania	50	Romania	50	Uganda	50
Mauritius	50	Rwanda	50	USA.	60
Mexico	60	Saudi Arabia	50 60	USSR	50
Monaco	50	Scotland	50	United Kingdom	50
Montserrat	60	Senegal	50	Upper Volta	50
Morocco	50	Sierra Leone	50	Uruguay	50
Mozambique	50	Singapore	50	Venezuela	60
Nepal	50	Somalia	50	Viet-Nam	50
Netherlands	50	South Africa Rep.	50	Virgin Island	60
New Caledonia	50	Spain	50	Western Samoa	50
New Zealand	50	Sri Lanka	50	Yeman(Aden)	50
Nicaragua	60	Sudan	50	Yemen(Arab)	50
Niger	50	Surinam	60	Yugoslavia	50
Nigeria	50	Swaziland	50	Zaire Rep. of	50
Norway	50	Sweden	50	Zambia	50
Okinawa	60	Switzerland	50		