

We Make Your Job Easier



VC-A61PN

4K NDI® HX PTZカメラ









Lumens® VC-A61PNは、プロ向け1/2.5インチCMOSセンサーを備え、30fpsで4K Ultra HD出力を行います。カメ ラは鮮明な画像を提供し、自然な色を再現します。優れた30倍光学式ズームレンズは、低照度状況でも詳細をくま なく撮影します。

VC-A61PNは、ビデオ制作用の超低レイテンシー高品質ビデオを提供するNDI® HXをサポートします。カメラはイー サネット、HDMIおよび3G-SDI出力に対応しています。放送局、会議室、ライブイベント、礼拝堂などでの使用に適し ています。

主な機能


- 4K Ultra HDビデオ画質
- 30倍光学式ズームが画像を細部まで撮影
- NDI®HXが超低レイテンシー高品質ビデオを提供

主な機能の詳細



4K Ultra HD

4K 30fps出力解像度の素晴らしい画質を提供するハイエ ンド4Kセンサーをサポートし ます。



30倍光学式ズーム

優れた30倍光学式ズームレ ンズは、低照度状況でも詳細 をスムーズかつ素早く撮影し ます。



NDI® HX 技術

、VC-A61PNは、超低レイテン 、シー高品質ビデオを提供し、 NDI®ネットワークに直接接 続します。



シンプルなライブストリ

かさばるケーブルなしで簡単 かつ迅速に設置可能なライブ ストリーミングを通して、数多 くの視聴者を獲得できます。

用途







Eスポーツ



礼拝堂

製品仕様

センサー	1/2.5インチ8.57MP CMOS
ビデオ形式	2160p:29.97/25 1080p:59.94/50/29.97/25 720p:59.94/50 1080i:59.94/50
ビデオ出力インターフェイス	3G-SDI / HDMI / イーサネット
光学式ズーム	30倍
デジタルズーム	12倍
水平視野角	68°
垂直視野角	38.3°
対角視野角	78°
パン角度	+170°~-170°
パン速度	300°/秒
チルト角度	+90°~-30°
チルト速度	300°/秒
絞り	F1.6~F3.4
焦点距離	4.6mm~135mm
シャッター速度	1/1~1/10,000 秒
最小被写体距離	1.5m (ワイド / 望遠)
ビデオS/N比	50dB以上
最小照度	0.1 ルクス (F1.6、50IRE、30fps)
フォーカスシステム	自動 / 手動
ゲイン制御	自動 / 手動
ホワイトバランス	自動 / 手動
露出制御	自動 / 手動

	I
WDR	あり
3D NR	あり
画像の反転	あり
プリセット位置	256
複数ビデオストリーミング	H.264 4K30fps H.264 640x360 30fps *HDMI/SDI output 1080i60, NDI streams 1080p60
音声圧縮形式	AAC
制御インターフェイス	RS-232 / RS-422 / イーサネット
制御プロトコル	VISCA / PELCO D / NDI
タリーライト	あり
PoE	PoE+ (IEEE802.3at)
ビデオストリーミング	NDI
ビデオ圧縮	H.264
音声入力	ライン入力 / マイク入力 (フォンジャック 3.5mm x1)
音声出力	イーサネット / SDI / HDMI
IRパススルー	あり
IRレシーバー	あり
IRリモコン	あり
DC入力	12V +/- 20%
消費電力	PoE:18W DC入力:16W
重量	2 kg (4.4ポンド)
寸法	174 x 190 x 187 mm (6.9インチ x 7.5インチ x 7.3インチ)

互換性のあるソフトウェア I/O接続













Lumens Digital Optics Inc. 5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan 電話: +886-3-552-6255 Fax: +886-3-552-6256

