



VC-A61PN

4K NDI®|HX PTZ 攝影機

4K
30fps

30x

NDI

POE+

Lumens® VC-A61PN 4K 超高解析網路PTZ攝影機，搭載專業的1/2.5" CMOS感測器，呈現4K每秒30幀率，無與倫比的清晰影像。出色的30倍光學變焦即使在弱光條件下也能捕捉到所有細節。VC-A61PN支援NDI®|HX，透過IP網路線為影像製作提供超低延遲的高畫質影片。該攝影機支援乙太網路、HDMI及3G-SDI輸出，適合用於廣播、直播串流、視訊會議、遠距教學等應用。

主要特色

- 4K Ultra-HD超高解析影像畫質面
- 30倍光學變焦，提供清晰細節
- NDI®|HX 實現超低延遲、高品質影音錄製

特色說明



4K 超高解析度

搭載4K Ultra HD 1/2.5" CMOS 感測器，提供無與倫比且清晰的影像，還原最真實的色彩對比。



30x optical zoom

30倍光學變焦

出色的30倍光學變焦即使在弱光條件下也能捕捉到所有細節。即使放大影像，觀看其細節時一樣銳利不失真。



NDI®|HX 先進技術

VC-A61PN 支援 NDI®|HX 先進的高科技，實現高品質且超低延遲的影音錄製。



直播簡單快速

直播快速簡單，實現高效率串流，並透過直播擴大曝光及受眾。

應用



廣播活動



電子競技




宗教活動

產品規格

感測器	1/2.5" 8.57MP CMOS	3D 降噪	有
輸出規格	2160p: 29.97 / 25 1080p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 720p: 59.94 / 50 1080i: 59.94 / 50	影像翻轉	有
影像輸出介面	3G-SDI / HDMI / Ethernet	預設位	256
光學變焦	30倍	多訊號串流	H.264 4K30fps H.264 640x360 30fps *當HDMI/SDI 輸出 1080i60時, NDI串流1080p60
數位變焦	12倍	音頻格式	AAC
水平視角	68°	控制介面	RS-232 / RS-422 / Ethernet
平移角度	+170° ~ -170°	控制協議	VISCA / PELCO D / NDI
平移速度	300°/ 秒	內建指示燈	有
俯仰角度	+90° ~ -30°	乙太網路供電(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)
俯仰速度	300°/ 秒	影像串流	NDI
光圈	F1.6 ~ F3.4	影像壓縮	H.264
焦距	4.6mm ~ 135mm	音源輸入	Line In / MIC In (Phone Jack 3.5mm x1)
快門速度	1/1 ~ 1/10,000 秒	音源輸出	Ethernet / SDI / HDMI
最小對焦距離	1.5m (廣角端 / 遠端)	IR 傳輸	有
信噪比	> 50dB	IR 接收器	有
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)	IR 遙控器	有
聚焦功能	自動 / 手動	直流電輸入	12V +/- 20%
增益	自動 / 手動	功率消耗	PoE : 18W DC In : 16W
白平衡	自動 / 手動	重量	2 kg (4.4 lbs)
曝光控制	自動 / 手動	尺寸	174 x 190 x 187 mm (6.9" x 7.5" x 7.3")
寬動態範圍(WDR)	有		

相容軟體



輸出/輸入介面



Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com