




VC-B11U 網路攝影機



Lumens® VC-B11U 提供4K無與倫比的清晰視訊會議。VC-B11U 具備智慧自動取景技術，自動偵測所有與會者，讓所有人都能夠被完美捕捉。搭配上120°超廣角，提供出色的視覺協作體驗。VC-B11U內建兩個高靈敏度全向性麥克風，清楚地捕捉人聲。VC-B11U非常適合用於3-10人的中小型會議室。

主要特色

- 內建4K感測器及WDR技術
- 有效於5公尺內捕捉人聲
- 智慧自動取景，完美捕捉所有與會者
- 透過輕巧的遙控器及獨家軟體，簡單控制攝影機

特色說明



影像無比清晰

VC-B11U 具有4K超高清和先進的WDR技術，提供無與倫比的清晰影像畫質。確保每個人會議中都能被清楚看見。



智慧自動取景

智慧自動取景技術，動偵測所有與會者，讓所有人都能夠被捕捉，且完美呈現於螢幕上。



內建雙麥克風

內建高靈敏度的雙麥克風能夠有效地於五公尺內捕捉人聲，確保每個人能清楚地被收音。



輕鬆操作

透過小巧的遙控器一鍵啟動自動取景、預設位、ePTZ 功能。還可以透過Lumens獨家軟體彈性調整影像畫質。



產品規格

感測器	1/2.8" 8.57MP CMOS	亮度控制	有
輸出規格	3840 x 2160 30 / 25 fps 1920 x 1080 30 / 25 fps 1280 x 720 30 / 25 fps 640 x 360 30 / 25 fps	曝光控制	自動 / 手動 / 快門優先
影像輸出介面	USB 3.0 Type C (支援USB 2.0)	寬動態範圍(WDR)	有
像素變焦	1080p: 2倍 / 720p: 3倍	2D 降噪	有
數位變焦	4x (MAX.)	3D 降噪	有
水平視角	110°	影像翻轉	垂直 / 水平
垂直視角	74°	預設位	64
對角線視角	120°	控制介面	USB
PTZ	ePTZ	控制協議	UVC / UAC
自動取景	有 (1080p 或以下)	影片壓縮	YUY2 / MJPEG / NV12
自動取景最大距離	5 公尺	內建麥克風	全向性麥克風 x2
光圈	F 2.2	收音距離	5 公尺
焦距	f=2.1mm	IR 接收器	有
快門速度	1/30 ~ 1/10,000 秒	IR 遙控器	有
最小對焦距離	500 mm	功率消耗	<4.5W (5V @0.9A)
信噪比	> 50dB	安裝支架	螢幕支架 (可安裝三腳架)
最低照度	10 lux	重量	0.5kg (1.1 lbs)
增益	自動 / 手動	尺寸	不含支架: 30 x 210 x 35 mm (1.2"x 8.3"x 1.4") 含支架: 47.4 x 210 x 73.6 mm (1.9"x 8.3"x 2.9")
白平衡	自動 / 手動 / 一鍵		

相容會議軟體



輸出/輸入介面



Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.

www.MyLumens.com

Mar, 2023