

Lumens®

VC-B11U

ウェブカメラ



Lumens® VC-B11Uは、4KウルトラHD画質で鮮明かつ卓越した映像を提供します。VC-B11Uの優れた自動フレーミング機能は、すべての参加者を自動的にフレーミングし、完璧に表示します。120°の広視野角を備えており、優れた視覚的なコラボレーション体験を実現します。内蔵の2台の無指向性マイクにより、非常にクリアな音声を録音できます。中小規模の会議室で、3~10人の参加者がいるテレビ会議に適用可能です。

主な機能

- 4Kセンサー、固定レンズ、WDRで鮮明な画像を提供
- 5メートルまでの人間の声を効果的に録音
- すべての参加者を完璧に表示するためのハンズフリー自動フレーミング機能
- ミニリモコンまたはソフトウェアでカメラを簡単に制御

主な機能の詳細



非常に鮮明な映像

VC-B11Uは、プロ向け4Kセンサーと高度なWDR技術により、非常に鮮明な映像を提供します。これにより、全員が鮮明かつ完全に見えるようになります。



優れた自動フレーミング機能

優れた精度の高い自動フレーミング機能により、広角で全員を検出することができます。参加者全員を画面上で完全にフレーミングしていることを保証します。



内蔵マイク

高感度のデュアルマイクを搭載するVC-B11Uは、最大5メートルの人間の声を効果的に録音できるため、参加者全員の声鮮明に聞こえるようになります。



簡単なカメラ制御

コンパクトなリモコンによる自動フレーミング、プリセット、ePTZ機能などの操作を簡単に行うことができます。Lumens専用ソフトウェアで画質をカスタマイズできます。

用途



通信教育



在宅勤務



ビデオ会議

製品仕様

| | |
|---------------|---|
| センサー | 1/2.8インチ 8.57MP CMOS |
| ビデオ形式 | 3840 x 2160 30 / 25 fps 1920 x 1080 30 / 25 fps 1280 x 720 30 / 25 fps 640 x 360 30 / 25 fps |
| ビデオ出力インターフェイス | USB 3.0 Type C (USB 2.0と互換性あり) |
| ピクセルズーム | 1080p: 2x / 720p: 3x |
| デジタルズーム | 4x (MAX.) |
| 水平視野角 | 110° |
| 垂直視野角 | 74° |
| 対角視野角 | 120° |
| PTZ | ePTZ |
| 自動フレーミング機能 | あり(1080p以下) |
| 自動フレーミング最大距離 | 5メートル |
| 絞リ | F 2.2 |
| 焦点距離 | f=2.1mm |
| シャッター速度 | 1/30 ~ 1/10,000 秒 |
| 最小被写体距離 | 500 cm |
| ビデオS/N比 | > 50dB |
| 最小照度 | 10ルクス |
| ゲイン制御 | 自動 / 手動 |

| | |
|------------|--|
| ホワイトバランス | 自動 / 手動 / ワンプッシュ |
| 輝度制御 | あり |
| 露出制御 | 自動 / 手動 / シャッタープリ |
| WDR | あり |
| 2D NR | あり |
| 3D NR | あり |
| 画像の反転 | ミラーリング / 反転 |
| プリセット位置 | 64 |
| 制御インターフェイス | USB |
| 制御プロトコル | UVC / UAC |
| ビデオ圧縮 | YUY2 / MJPEG / NV12 |
| 内蔵マイク | 無指向性マイク x 2 |
| マイク有効距離 | 5メートル |
| IRレシーバー | あり |
| IRリモコン | あり |
| 消費電力 | < 4.5W (5V @0.9A) |
| 取り付け | 三脚対応ユニバーサルクリップ |
| 重量 | 0.5 kg (1.1ポンド) |
| 寸法 | クリップなしの状態: 30 x 210 x 35 mm (1.2x 8.3 x 1.4インチ) キャップあり: 47.4 x 210 x 73.6 mm (1.9 x 8.3 x 2.9インチ) |

互換性のあるソフトウェア



I/O接続



Lumens®

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
電話: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256

