

Lumens®

VC-B11U

เว็บแคม



Lumens® VC-B11U ให้วิดีโอที่ชัดสุดยอด และคุณภาพยอดเยี่ยมด้วยภาพระดับ 4K อัลตรา HD ฟังก์ชันการจัดกรอบอัตโนมัติอัจฉริยะของ VC-B11U สามารถจัดกรอบผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นมุมมองที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ ด้วยมุมมองที่กว้าง 120° ให้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้าที่สุดยอด ไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว 2 ตัว ทำให้สามารถจับเสียงที่ชัดใส กล้องใช้ได้สำหรับการประชุมทางวิดีโอที่มีผู้เข้าร่วม 3-10 คนในห้องขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

คุณสมบัติหลัก


- ภาพที่คมชัดด้วยเซนเซอร์ 4K, เลนส์ฟิกซ์ และ WDR
- จับเสียงมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพได้ไกลถึง 5 เมตร
- การจัดกรอบอัตโนมัติแชนด์ฟรี โดยรวมผู้เข้าประชุมทั้งหมดเป็นมุมมองที่สมบูรณ์
- ควบคุมกล้องได้ง่ายด้วยมินิรีโมทคอนโทรลหรือซอฟต์แวร์

รายละเอียดคุณสมบัติหลัก



วิดีโอที่คมชัด

VC-B11U ให้วิดีโอที่คมชัด ด้วยเซนเซอร์ 4K ระดับมืออาชีพ และเทคโนโลยี WDR ขั้นสูง ทำให้มั่นใจว่าจะมองเห็นทุกคน ได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์



การจัดกรอบอัตโนมัติอัจฉริยะ

การจัดกรอบอัตโนมัติที่ฉลาดและแม่นยำ สามารถตรวจพบทุกคน ด้วยมุมการรับภาพที่กว้าง ช่วยให้มั่นใจว่าผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับ การจัดกรอบอย่างสมบูรณ์แบบบนหน้าจอ



ไมโครโฟนในตัว

VC-B11U ที่มีไมโครโฟนคู่ที่มีความไวสูง สามารถจับเสียงมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพได้ไกลถึง 5 เมตร ทำให้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจน



การควบคุมกล้องที่ง่าย

การควบคุมที่ง่าย เช่นฟังก์ชันการจัดกรอบอัตโนมัติ ฟรีเซด และ ePTZ และรีโมทคอนโทรลขนาดเล็กกะทัดรัด ปรับแต่งคุณภาพของภาพด้วยซอฟต์แวร์เฉพาะของ Lumens

การใช้งาน



การเรียนทางไกล



การทำงานจากที่บ้าน



การประชุมทางวิดีโอ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

เซ็นเซอร์	1/2.8" 8.57MP CMOS
รูปแบบวิดีโอ	3840 x 2160 30 / 25 fps 1920 x 1080 30 / 25 fps 1280 x 720 30 / 25 fps 640 x 360 30 / 25 fps
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอ	USB 3.0 Type C (คอมแพททิเบิลกับ USB 2.0)
พิกเซลซูม	1080p: 2x / 720p: 3x
ดิจิทัลซูม	4x (MAX.)
มุมมองภาพแนวนอน	110°
มุมมองภาพแนวตั้ง	74°
มุมมองภาพรวม	120°
PTZ	ePTZ
การจัดกรอบอัตโนมัติ	ได้ (ไม่เกิน 1080)
ระยะสูงสุดที่สามารถจัดกรอบอัตโนมัติได้	5 เมตร
รูรับแสง	F 2.2
ความยาวโฟกัส	f=2.1 มม.
ความเร็วชัตเตอร์	1/30 ~ 1/10,000 วินาที
ระยะทางวัตถุต่ำที่สุด	500 มม.
อัตราส่วน S/N ของวิดีโอ	> 50dB
ความสว่างต่ำที่สุด	10 lux
การควบคุมเลน	อัตโนมัติ / แมนนวล

ไวท์บาลานซ์	อัตโนมัติ / แมนนวล / กดปุ่มเดียว
การควบคุมความสว่าง	มี
การควบคุมการรับแสง	อัตโนมัติ / แมนนวล / ตามความไวชัตเตอร์
WDR	มี
2D NR	มี
3D NR	มี
การพลิกภาพ	กระจกเงา / พลิกภาพ
ตำแหน่งพรีเซต	64
อินเทอร์เฟซควบคุม	USB
โปรโตคอลควบคุม	UVC / UAC
การบีบขนาดวิดีโอ	YUY2 / MJPEG / NV12
ไมโครโฟนในตัว	ไมค์แบบทุกทิศทาง 2 ตัว
ระยะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของไมค์	5 เมตร
ตัวรับสัญญาณ IR	มี
รีโมทคอนโทรล IR	มี
การสิ้นเปลืองพลังงาน	< 4.5W (5V @0.9A)
การยึด	ที่หนีบแบบประตูป้องกันใช้กับขาตั้งแบบสามขา
น้ำหนัก	0.5 กก (1.1 ปอนด์.)
ขนาด	ไม่รวมที่หนีบ: 30 x 210 x 35 มม (1.2" x 8.3" x 1.4") รวมที่หนีบ: 47.4 x 210 x 73.6 มม (1.9" x 8.3" x 2.9")

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ด้วยกันได้



การเชื่อมต่อ I/O



Lumens®

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
โทรศัพท์: +886-3-552-6255
แฟกซ์: +886-3-552-6256

