

# VC-BC601P 1080p槍型攝影機

**Lumens®**


Lumens® VC-BC601P 為具有1080p高畫質、每秒60幀及30倍光學變焦的高解析槍型攝影機。VC-BC601P具有HDMI 2.0、3G-SDI及乙太網路雙輸出並支援三路影像同時輸出及PoE功能，適合用於教會、教育錄播、運動轉播、電視轉播、法庭影像錄影、直播及多樣化的專業視聽應用。

## 主要特色

- 支援1080p 60fps 影像輸出格式
- 30倍光學變焦, 68度的水平視角
- 支援HDMI、3G-SDI及Ethernet 同時輸出
- 支援三路同時輸出影音串流(Triple stream) 及 HEVC(H.265) / H.264 壓縮格式
- 支援 RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT 串流協定
- 支援網路供電(PoE)
- 支援音源輸入及麥克風音訊輸入



## 特色說明



### FHD 1080p 高影像品質

VC-BC601P採用專業製程、1/2.5英吋、支援FHD 1080p高解析度的頂級影像感測器，提供高色彩還原度、高度清晰的信號及如水晶般清晰的影像品質。



### 多元影像輸出介面

VC-BC601P支援多個影像輸出介面，例如Ethernet及HDMI。



### 安裝容易

支援網路供電(PoE)，透過一條網路線就可供電；並內建影像翻轉和鏡像功能，不管是安裝在平面或是懸掛於天花板上，都大幅簡化安裝過程與成本。

## 產品規格

| 攝影機         |                                                                                                        | 輸出介面          |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 影像感測器       | 1/2.5" 8.57 MP CMOS                                                                                    | HDMI / 3G-SDI | 1080p 60fps                                                  |
| 輸出規格        | 1080p : 60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25<br>720p : 59.94 / 50 / 29.97 / 25<br>1080i : 60 / 59.94 / 50 | 多訊號串流         | HEVC 1080p 60fps<br>H.264 1080p 60fps<br>H.264 640x360 30fps |
| 影像輸出介面      | HDMI / 3G-SDI / Ethernet                                                                               | 影片壓縮          | HEVC / H.264                                                 |
| 光學變焦        | 30倍                                                                                                    | 網路            |                                                              |
| 數位變焦        | 12倍                                                                                                    | 影像串流          | RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT                          |
| 水平視角        | 68°                                                                                                    | 乙太網路供電 (POE)  | PoE (IEEE802.3af)                                            |
| 垂直視角        | 38.3°                                                                                                  | 音訊            |                                                              |
| 對角線視角       | 78°                                                                                                    | 音源輸入          | Line In / Mic In                                             |
| 光圈          | F1.6~F3.4                                                                                              | 音源輸出          | Ethernet / HDMI                                              |
| 焦距          | 4.6mm~135mm                                                                                            | 音訊壓縮          | G.711                                                        |
| 快門速度        | 1 ~ 1/10,000 秒                                                                                         | 攝影機控制         |                                                              |
| 最小對焦距離      | 1.5m (廣角端 / 遠端)                                                                                        | 控制介面          | RS-232 / Ethernet                                            |
| 信噪比         | > 50dB                                                                                                 | 控制協定          | VISCA / VISCAIP / PELCO D / ONVIF                            |
| 最低照度        | 0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)                                                                           | 一般            |                                                              |
| 聚焦功能        | 自動 / 手動 / 智能對焦 (Smart AF)                                                                              | 電源            | 12V +/- 20%                                                  |
| 增益          | 自動 / 手動                                                                                                | 功率消耗          | PoE: 10.5 W<br>DC In: 9.5 W                                  |
| 白平衡         | 自動 / 手動                                                                                                | 重量            | 1kg (2.2lbs)                                                 |
| 曝光控制        | 自動 / 手動                                                                                                | 尺寸            | 187 x 67 x 67mm (7.4" x 2.6" x 2.6")                         |
| 寬動態範圍 (WDR) | 有                                                                                                      |               |                                                              |
| 3D 降噪       | 有                                                                                                      |               |                                                              |
| 影像翻轉        | 有                                                                                                      |               |                                                              |
| 內建指示燈       | 有                                                                                                      |               |                                                              |
| 預設位         | 256                                                                                                    |               |                                                              |

## 輸出 / 輸入介面



**Lumens**<sup>®</sup>

捷揚光電股份有限公司  
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓  
Tel: +886-3-552-6255  
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com