



VC-R32

HD IP PTZ 攝影機

• 產品介紹

VC-R32 是一款支援 1080p 60 fps、12 倍光學變焦，以及 HDMI、USB 與 IP 串流輸出的 PTZ 攝影機。Lumens VC-R32 IP PTZ 攝影機搭載高感光度 Sony 1/2.8 吋影像感測器，可同步輸出 USB 3.0、HDMI 與乙太網路影像訊號，提供彈性的影音連接方式，並支援多種攝影機控制協定。此攝影機具備優異的 PTZ 雲台控制性能，即使 PTZ 雲台在高速運轉時，仍能維持平穩、安靜且精準的雲台運作，讓鏡頭移動畫面更加流暢自然。此款攝影機提供黑色與白色兩種機身顏色可供選擇，並支援正向安裝或倒掛安裝，適用於攝影棚、劇院、教室、法庭、會議空間及宗教場所等多元環境。

• 產品特色

- Microsoft Teams 認證
- 1080p 60 fps
- 高 CP 值，兼具效能與經濟效益
- 12 倍光學變焦 / 72.5° 水平視角
- 支援 HDMI、USB 與 IP 串流同步輸出
- 超靜音 PTZ 雲台馬達，提供平穩且精準的鏡頭移動
- 支援 PoE 網路供電，一條網路線即可傳輸電源、影像、音訊與控制訊號
- 配備廣角鏡頭，無論小型會議室或大型空間皆能輕鬆取景
- 支援 RS-422 與 RS-232 控制協定
- 透過 Web GUI 管理介面，即可遠端完成設定與韌體更新
- 支援正向或倒掛安裝，並隨附標準安裝配件



型錄下載

品牌理念

"Your Success, Our Focus"

協助客戶成長並創造價值，是 Lumens 的核心理念。
您的成功始終是我們的首要目標。

Lumens®

聯繫我們



掃描 QR Code 與 Lumens 團隊聯繫

● 產品規格

PTZ 攝影機	
影像感測器	1/2.8" 2.16M
輸出規格	1080p60 1080p50 1080p30 1080p25 720p60 720p50
影像輸出介面	HDMI / Ethernet / USB 3.0
光學變焦	12 倍
數位變焦	12 倍
水平視角	72.5°
垂直視角	40.8°
對角線視角	83.2°
光圈	F1.8 ~ F3.0
焦距	f=4.1mm ~ 47.8mm
快門速度	1/25 ~ 1/10,000 sec
最小對焦距離	廣角端 = 1000mm, 望遠端 = 1500mm
影像訊噪比	> 50dB
最低照度	1 lux (F1.8, 50IRE, 30fps)
聚焦功能	自動 / 手動
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動
寬動態範圍 (WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻轉	有
自動取景功能	有

平移 & 俯仰	
平移角度	+170 ~ -170°
平移速度	0.2~120°/sec
俯仰角度	+90 ~ -30°
俯仰速度	0.2~80°/sec
預設位	256
輸出介面	
HDMI	1080p 60
影像串流	三路串流架構： 第一路：H.264 1080p 60 第二路：H.264 720p 30 網頁：H.264 720p 30
影片壓縮	H.264
USB 輸出	1080p60
USB 影片壓縮	MJPEG
網路	
影像串流協定	RTSP / RTMP / RTMPS / SRT
乙太網路供電 (PoE)	是 (IEEE802.3af)
音訊	
音源輸入	Line In / MIC In
音源輸出	Ethernet / USB 3.0 / HDMI
音源壓縮	IP: AAC USB: PCM
攝影機控制	
控制介面	RS-232/422(RJ-45) / Ethernet / USB 3.0
控制協定	VISCA / ONVIF
UVC	是
UAC	是
一般	
電源	12V +/- 20%
功率消耗	PoE: 9W / DC In: 8W
機身顏色	黑 / 白
重量	1.4 kg (3.1 lbs)
尺寸	7.5" x 7.3" x 5.4" (190 x 185 x 138 mm)

● 輸出 / 輸入介面

