



VC-TR1

自動追跡カメラ



Lumens® VC-TR1自動追跡カメラは、ターゲットを自動的にかつ継続的に追跡できます。

PTZカメラとセカンダリパノラマカメラのデュアルカメラを搭載したVC-TR1は、継続的な追跡性能を保証します。スマート切り替え機能により、VC-TR1は、追跡中に2つのカメラ間でビューを自動的に切り替えることができ、追跡対象が動いているか動いていないかがわかります。これらの革新的な機能により、ビデオ制作を自動化することができます。


VC-TR1には、プロ向けのFHD画像センサーと20倍光学ズームが付属し、フルHD 1080pの鮮明な出力解像度を提供します。A/V統合を簡素化するPoE+およびIPストリーミングをサポートします。講義の録画、企業研修、礼拝所、舞台設定環境に適用できます。

主な機能

- 自動追跡およびスマート切り替え
- フルHD 1080p 60fpsおよび20倍光学ズーム
- HDMI、3G-SDI、IPおよびUSBビデオ出力
- PoE+ (Power over Ethernet) をサポート
- RTSP / RTMP / RTMPSおよびHEVC(H.265) / H.264 / MJPEGビデオ圧縮をサポート

用途

- 講演者は、追跡デバイスを着用せずに自由に歩き回ることができます
- カメラはYouTubeとFacebookに同期してライブストリーミングできます
- カメラオペレーターがカメラを制御する必要はありません



講演の録画



企業研修



イベント



礼拝堂

製品仕様

センサー	PTZカメラ: 1/2.8インチ 2.13MP CMOS パノラマカメラ: 1/2.5インチ 8.57MP CMOS
ビデオ形式	解像度:1080p / 720p フレームレート:60 / 50 / 30 / 25
ビデオ出力(HD)インターフェイス	HDMI / SDI / USB2.0 / イーサネット
光学式ズーム	20倍
デジタルズーム	12倍
PTZカメラ視野角	58.7° (H) 45° (V) 71° (D)
パノラマカメラ視野角	100° (H) 80° (V) 112° (D)
パン角度	+90°~-90°
パン速度	100°/秒
チルト角度	+90°~-30°
チルト速度	80°/秒
自動追跡	あり
自動切り替え	あり
絞り	F1.6 ~ F3.5
焦点距離	4.9mm ~ 94mm
シャッター速度	1/60 ~ 1/10,000
最小被写体距離	500 cm
ビデオS/N比	> 40dB
最小照度	1.0ルクス (F1.6、AGCオン時)
フォーカスシステム	自動 / 手動
ゲイン制御	自動 / 手動

ホワイトバランス	自動 / 手動
露出制御	自動 / 手動
WDR	あり
2D NR	あり
3D NR	あり
プリセット位置	256
複数ビデオストリーミング	1 x PTZカメラメインストリーム 1 x パノラマカメラメインストリーム 1 x PTZカメラサブストリーム
音声圧縮形式	AAC
制御インターフェイス	RS-232 / イーサネット
制御プロトコル	VISCA / VISCA over IP
PoE	PoE+(IEEE802.3at)
ビデオストリーミング	RTSP / RTMP / RTMPS
ビデオ圧縮	HEVC(H.265) / H.264 / MJPEG
音声入力	ライン入力 (フォンジャック3.5mm x1)
音声出力	イーサネット / USB
IRレシーバー	あり
IRリモコン	あり
DC入力	12V
消費電力	PoE: 17W DC In: 16W
重量	1.4 kg (3.1ポンド)
寸法	245 x 145 x 165 mm (9.6インチ x 5.7インチ x 6.5インチ)

I/O接続



Lumens®

Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
電話: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com