



VC-TR32

HD 雙鏡頭 12 倍光學 變焦自動追蹤攝影機

• 產品介紹

VC-TR32 是一款高性價比且功能豐富的高畫質 PTZ 攝影機，具備基於 AI 的自動追蹤與自動取景功能。影像可同時透過 HDMI、USB 和 IP 連接埠進行輸出。

電源由直流電源供應器或乙太網路供電提供。憑藉其 12 倍變焦，VC-TR32 具有高度適應性，非常適合會議室、教學空間、現場活動和視訊工作室。



• 產品特色

- 基於 AI 運算的人像偵測，支援自動取景與動態追蹤功能
- 支援 RTSP、RTMP 與 SRT 安全可靠串流協定
- 可透過 HDMI、USB 和 IP 連接埠同時進行影像輸出
- 提供 1080p 60fps 高畫質視訊，並配備 12 倍光學變焦鏡頭
- 搭載超靜音 PTZ 馬達，實現平穩且精準的鏡頭移動
- 支援 PoE 供電，僅需單一網路線即可傳輸電源、影像、音訊與控制訊號
- 配備廣角鏡頭，不論在小型會議室或大型空間中皆能靈活取景
- 支援預設位功能，可快速呼叫與定位攝影機的不同視角
- 可透過網頁使用者介面 (Web UI) 進行遠端設定與韌體升級
- 支援使用標準安裝配件進行正裝或倒裝擺放



型錄下載

品牌理念

"Your Success, Our Focus"

協助客戶成長並創造價值，是 Lumens 的核心理念。
您的成功始終是我們的首要目標。

Lumens®

聯繫我們



掃描 QR Code 與 Lumens 團隊聯繫

產品規格

PTZ 攝影機	
影像感測器	1/2.8" 2.16M
輸出格式	1080p60 1080p50 1080p30 1080p25 720p60 720p50
影像輸出介面	HDMI / Ethernet / USB 3.0
光學變焦	12倍
數位變焦	12倍
水平視角	72.5°
垂直視角	40.8°
對角線視角	83.2°
光圈	F1.8 ~ F3.0
焦距	f=4.1mm ~ 47.8mm
快門速度	1/25 ~ 1/10,000 sec
最小對焦距離	Wide = 1000mm , Tele = 1500mm
影像噪訊	> 50dB
最低照度	1 lux (F1.8, 50IRE, 30fps)
對焦功能	自動 / 手動
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動
寬動態範圍(WDR)	有
3D 降噪	有
影像翻轉	有
自動追蹤功能	全域 / 講台 / 區域追蹤
自動取景功能	全域 / 區域取景
手勢辨識功能	有
全景攝影機	
影像感測器	1/2.8" 2MP CMOS
輸出格式	720p30

水平視角	87°
垂直視角	49°
平移 & 俯仰	
平移角度	+170 ~ -170°
平移速度	0.2~120°/秒
俯仰角度	+90 ~ -30°
俯仰速度	0.2~80°/秒
預設位	256
輸出介面	
HDMI/3G-SDI	1080p 60
影像串流	PTZ 攝影機 Main : 1080p 60 Second : 720p 30 全景攝影機 : 720p30
影片壓縮	H.264
USB 輸出	1080p30
USB 壓縮	MJPEG
網路	
影像串流協定	HTTP/ RTSP/ RTMP/ RTMPS/ SRT
乙太網路供電 (PoE)	Yes(IEEE802.3af)
音訊	
音源輸入	Line In/MIC In
音源輸出	Ethernet / USB 3.0 / HDMI
音源壓縮	AAC/PCM
攝影機控制	
控制介面	RS-232/422(RJ-45) / Ethernet / USB 3.0
控制協議	VISCA / ONVIF
UVC	有
UAC	有
一般	
電源	12V +/- 20%
功率	PoE: 11W DC In: 10W
機身顏色	黑色 / 白色
重量	3.3lbs (1.5 kg)
尺寸(寬 x 高 x 深)	7.5" x 7.3" x 5.4" (190 x185 x138 mm)

輸出 / 輸入介面

