

Lumens®



VS-KB21N

NDI® IP 攝影機 鍵盤控制器



VS-KB21N 是一款適用於 PTZ 和槍型攝影機的鍵盤控制器，透過 IP 快速連接多台攝影機，功能豐富且易於使用。透過內建的 LCD 螢幕可預覽 IP 或 NDI 訊號，顯示每一台攝影機即時拍攝畫面，讓您可以輕鬆快速的調整對焦角度及影像預設鏡位。

產品特色

- 透過單一乙太網路，可控制高達255個 IP 或 NDI 攝影機
- 可快速調整控制攝影機曝光、白平衡、聚焦、PTZ 運鏡速度等功能及兩組自設快捷鍵
- 內建 LCD 液晶螢幕，可支援傳輸 RTSP、NDI HX 串流訊號顯示即時預覽畫面
- 支援標準 RS-232、RS-422 及 Ethernet 控制介面



支援熱門NDI傳輸技術

VS-KB21N 透過同一區域網路即可識別 NDI 攝影機，並透過IP遠端監控及設置所有的 NDI 攝影機；VS-KB21N 同時支援 VISCA 通訊協定，多種傳輸協議讓使用者更容易連接及控制攝影機。



3" LCD 液晶螢幕預覽畫面

VS-KB21N 攝影機鍵盤控制器以低延遲的傳輸品質，支援同時控制多達 255 個 IP 攝影機，使用者可進一步切換單一攝影機，透過預覽螢幕顯示全景拍攝畫面來達到快速控制及調整取景角度。



快速切換攝影機

VS-KB21N 攝影機鍵盤控制器設置 7 個攝影機快捷鍵，使用者可立即選擇想要控制的 PTZ 或槍型攝影機，而不須透過數字鍵指定，這讓操作人員可同時管理多台攝影機的拍攝製作，相較以往更加輕鬆容易。



快速設定攝影機

VS-KB21N 攝影機鍵盤控制器上的 LCD 液晶顯示螢幕，可顯示所有重要的攝影機參數，包括光圈、快門和增益，使用者可快速、準確的設定每台攝影機。



產品規格

通訊埠	RS-232 / RS-422 / IP
顯示螢幕	3" LCD
操縱桿	4向 (水平 / 俯仰 / 變焦)
速度控制	x1 (1 旋鈕)
變焦控制	x1 (Zoom Seesaw Lever)
增益控制	R/B 增益
聚焦控制	自動 / 手動
自設快捷鍵	x2
背光鍵盤	有
畫面預覽傳輸	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3
通訊協定	NDI / VISCA / VISCA Over IP
串列傳輸速率	2400 / 4800 / 9600 / 38400 / 115200 bps
攝影機控制	1~255
攝影機預設位	255
電源輸入	DC12V / PoE
功率消耗	PoE : 5W DC In : 5W
尺寸	302 x 143 x 112 mm (11.89" x 5.63" x 4.41")
重量	1.3 kg (2.8 lbs)

輸出 / 輸入介面



Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.Mylumens.com

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.

*The warranty policy may be different depending on the sales region. Please contact your local salesperson for details.

SEP. 2024